

Monarflex Monarsound Flamesafe



BMI Monarflex

Lydreduserende og
isolerende inndekning
til stillas og byggegjerder

bmigroup.com

Monarflex®

Monarsound

Flamesafe

Monarflex® Monarsound Flamesafe er lydreduserende stillasinndekning produsert i en 10 mm tykk brannhemmende PE skumplast, med en overflate av flammehemmende og armert LDPE polymerplast.

Monarsound Flamesafe er spesialdesignet for bruk på alle prosjekter der en ønsker å begrense overført lyd til omgivelsene, samt på prosjekter der det er behov for å skjerme mest mulig mot klimatiske påvirkninger.

- Som lydreduserende og isolerende stillasinndekning.
- Som lydreduserende presenning på byggegjerder

Monarflex® Monarsound FLamesafe er testet etter Europeisk standard EN 13501-1, og tilfredsstillende brannkravene i TEK 17 for materialer til utvendige overflater i rømningsvei.

EGENSKAPER OG VERDIER

Råmateriale	FR LDPE & FR PE foam
Armering	9 x 12mm 1670 dtex PET
Rull størrelse - Byggeggerder	2x10 m
Rull størrelse - Stillasinndekning	2,25x10,15 m
Farve	Hvit
Vekt pr. m2	600g (+/- 7%)
Tykkelse	10mm
Strekkestyrke	>630N/50mm
Uttreksstyrke malje	>800N
Lydreduksjon lhht. ISO 717-1	19db
Reduksjon av vegtrafikkstøy	
EN 1793-2:2018	B1 klassifisert
Termisk motstand	0,246 W/m2K
Brannklasse EN 13501-1	B-s3, d0
Temperatur stabilitet	-40°C >< +90°
Brukstid	< 12 mnd

Montering på byggegjerde



1

Rulles ut med skumsiden mot
nettiggjerdet



2

Finn maljene og press C-stroppen igjennom
fra siden med skumoverflate.



3

Øveste del av presenningen festes til toppen
av gjerdet med C-stropper.



4

Monter presenning helt ned til bakken for
å tette spalten.



5

Ved behov for ytterligere festepunkter
benyttes selvklebende maljer.



BMI Norge

Fjellhamarveien 52
1472 Fjellhamar

Kundeservice:

Tlf. 67 97 90 10

E-mail: kundeservice.no@bmigroup.com

bmigroup.com