

BMI MONIER

AeroDek
Stalen dakpanelementen



**Zonder zorgen onder
een AeroDek dak**



Inhoudsopgave

Waarom AeroDek?	4
AeroDek assortiment	5
Tradition Plus	6
Unique Plus	8
Firenze Plus	10
Robust Plus	12
Quadro Plus	14
Accessoires	16
Garanties	18



Waarom AeroDek?

EXTREEM WEERSBESTENDIG

AeroDek biedt uitstekende bescherming tegen alle weersomstandigheden, waaronder regen, hagel, sneeuw, ijs, zonlicht en zelfs orkanen. Testen tonen aan dat AeroDek dakpanelementen bestand zijn tegen windsnelheden tot 270 km/u en regen met 200 mm per uur. Het is dan ook geen verrassing dat AeroDek daksystemen worden toegepast in gebieden met extreme klimatologische omstandigheden.

VANAF 8° DAKHELLING

AeroDek dakpanelementen zijn uiterst veelzijdig. Installatie is mogelijk op daken met hellingen al vanaf 8° tot op verticale oppervlakken.

LICHTGEWICHTE OPLOSSING

Met zijn sterke stalen kern is een AeroDek dakpanelement een ongeëvenaarde lichtgewicht oplossing als dakbedekking. Door het lagere gewicht is het systeem ideaal voor renovatie op bestaande daken. Bovendien zijn de dakpanelementen makkelijk te hanteren en te plaatsen.

TOT 40 JAAR GARANTIE

Met AeroDek beschikt u decennia lang gegarandeerd over een weerbestendig en probleemloos dak. AeroDek daken zijn bestand tegen extreme weersomstandigheden en combineren duurzaamheid en weinig onderhoud met een esthetische uitstraling. Ze zijn daarmee onbetwist/ toonaangevend in de markt. De modellen Tradition, Unique Plus P, Robust en Quadro Plus P worden geleverd met een garantiecertificaat voor 30 jaar productgarantie. De modellen Tradition Plus, Firenze Plus, Firenze Plus P en Robust Plus worden geleverd met een garantiecertificaat voor 40 jaar productgarantie.

DUURZAAM

AeroDek dakpanelementen zijn gemaakt van staal, het meest gerecyclede materiaal ter wereld. Minimaal 25% van het benodigde nieuwe staal is afkomstig van gebruikt staal. Na ontmanteling kunnen AeroDek dakpanelementen worden gerecycled. Bovendien zorgt de stalen kern voor een lichter gewicht en minder volume. Voor het vervoeren zijn daarom minder voertuigen nodig, wat helpt om de CO₂-uitstoot en de vraag naar fossiele brandstoffen te minimaliseren.

VOOR NIEUWBOUW EN RENOVATIE

AeroDek is ideaal voor renovatieprojecten, want dakdekkers installeren dit daksysteem over bestaande dakbedekkingen (zoals bitumen, shingles en leien). Dit bespaart tijd en kosten, die het slopen en afvoeren van het oude dak met zich meebrengen. Nog een voordeel: tijdens de montage heeft u geen last van weersinvloeden, want uw bestaande dak blijft dicht. Ook voor nieuwbouw is AeroDek een goede keuze. Dankzij het lichte gewicht kunt u besparen op de onderliggende dakconstructie.

SNELLE INSTALLATIE

De montage van de grote, lichte dakpanelementen gaat zeer snel en voor elke aansluiting bestaat er een passend hulpstuk. Dit maakt AeroDek niet alleen de ideale oplossing voor woningen, maar ook voor projecten met grote dakoppervlakken.

Het AeroDek assortiment

TRADITION PLUS

De sterke en tijdloze dakkeuze

Het AeroDek Traditon dakpanelement heeft een oppervlak voorzien van natuursteen granulaat en heeft het aanzien van een traditioneel pannendak.



UNIQUE PLUS

Stijlvolle dakbedekking

Ga voor duurzaam en stijlvol met AeroDek Unique. Het gladde oppervlak is voorzien van een duurzame - matte of glanzende - poedercoating.



FIRENZE PLUS

Als een ambachtelijk Zuid-Europees pannendak

De diverse kleuren en afwerkingen - met natuursteen granulaat of gladde poedercoating - geeft een Zuid-Europese uitstraling.



ROBUST PLUS

Een dak met natuurlijke uitstraling

Het vlakke model met natuursteen granulaat geeft het dak de uitstraling van een authentiek leidendak.



QUADRO PLUS

De ijzersterke en moderne dakkeuze

AeroDek Quadro Plus is afgewerkt met een duurzame poedercoating in fraaie kleuren. Het gladde oppervlak geeft het dak een strakke en moderne uitstraling.



Tradition Plus

Wie de voordelen van een AeroDek daksysteem wil combineren met de uitstraling van een traditioneel keramisch pannendak kiest voor AeroDek Tradition. U heeft de keuze uit 8 fraaie kleuren, die jarenlang bestand zijn tegen de invloeden van zon, regen en storm.

AeroDek Tradition dakpanelementen bestaan uit een stalen kern met een dubbelzijdig verzinkte laag en zijn aan beide zijden voorzien van een epoxy primer voor extra bescherming tegen oxidatie. De elementen zijn bedekt met natuurlijk uv-bestendig steengranulaat ingebed in hoogwaardig acrylhars, wat als een derde beschermingslaag van de stalen kern dient.

Het systeem wordt geleverd met een compleet assortiment hulpstukken voor een regendichte bevestiging en een mooie afwerking.

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Toepasbaar op daken met hellingen vanaf 8° tot verticaal.
- Lichtgewicht oplossing.
- Keramisch geglaazuurd steengranulaat voor langdurig kleurbehoud.
- Lage installatiekosten.
- Ideaal voor alle dakvormen.
- 30 jaar garantie op de Tradition en 40 jaar garantie op de Tradition Plus.




Type	AeroDek Tradition Plus stalen dakpanelement	
Dakhelling		
Minimum dakhelling	8° (Divoroll Universal 2S onderdakfolie aanbevolen)	
Maximum dakhelling	90°	
Afmetingen		
Totale dakpanelement afmeting	1324 x 410 mm (l x b)	
Nuttige afmeting	1260 x 369 mm (l x b) 7 dakpannen van 180 mm breed	
Werkende oppervlakte	0,47 m² per element 2,15 dakelementen per m²	
Staaldikte	0,43 mm (0,60 mm en 0,90 mm optioneel)	
Soort metaal	ZM250 gr/m²	
Gewicht		
Gewicht per element	3,10 kg (0,43 mm staal), 4,00 kg (0,60 mm staal), 5,20 kg (0,90 mm staal)	
Gewicht per m²	6,70 kg (0,43 mm staal), 8,60 kg (0,60 mm staal), 11,20 kg (0,90 mm staal)	
Bevestiging		
AeroDek bevestigers	Gecoate AeroDek nagel	
Aantal per element	4 stuks (10 per m²)	
Benodigde panlatten		
Panlatten	2,70 strekkende meter per m² (incl. verlies)	
Latafstand	369 mm	
Dikte panlatten		
Hartafstand tengellatten (max.)	Minimale panlat dikte (aanbevolen)	
600 mm	38 mm x 30 mm	
900 mm	50 mm x 30 mm	
1200 mm	50 mm x 50 mm	
Verwerking		
	Zie verwerkingsvoorschriften	
Weersbestendigheid		
Sneeuwbelasting	Tot 1400 kg/m²	
UV-bestendig	Kleurecht: Qualicoat Class 2	
Waterdicht bij	Een dakhelling van 12° (Divoroll Universal 2S onderdakfolie aanbevolen), regenintensiteit 2 L/m² bij een windsnelheid van 14 m/sec.	
Geluid	65 dB, 63 dB voor 0,60mm dikte (gemeten direct onder het dak tijdens een hevige regenbui)	
Verpakking		
Elementen per pallet	0,43 mm staal	320 elementen
	0,60 mm staal	280 elementen
	0,90 mm staal	192 elementen

Deze technische gegevens betreffen AeroDek Tradition Plus. Kijk voor de technische gegevens van AeroDek Tradition op onze website bmigroup.com/nl

AeroDek Tradition Plus stalen dakpanelement



Samenstelling AeroDek Tradition Plus



-  Transparante beschermingslaag
-  Natuurlijke steengranulaten
-  Gekleurde acrylhars
-  Polyurethaan primer
-  ZM250 g/m² staal
-  Primer

Beschikbare kleuren



zwart (07) granulaat***



glanzend zwart (17) granulaat



antiekgruis (21) granulaat



groen (04) granulaat



herfstkleur (03) granulaat*



antiekrood (13) granulaat



hollands rood (10) granulaat



aarderood (02) granulaat **

* Ook in de 0,60 mm uitvoering beschikbaar.

** Ook in de 0,90 mm uitvoering beschikbaar.

*** Ook in de 0,60 mm en 0,90 mm beschikbaar.

Unique Plus

AeroDek Unique Plus P dakpanelementen hebben een glad oppervlak en geven het dak een stijlvolle uitstraling. Qua uiterlijk lijken ze op keramische dakpannen. De letter P staat voor poedercoating, waarmee het element hoogwaardig en duurzaam is afgewerkt. Het coatingsysteem is opgebouwd uit 4 stappen wat zorgt voor een geweldige kleurdiepte en glans. De keuze voor een matte of hoogglans afwerking, verkrijgbaar in diverse kleuren, is een persoonlijke keuze.

De elementen bestaan uit een stalen kern met een dubbelzijdig magnesium verzinkte laag (250 g/m²) om optimaal weerstand te bieden tegen barre weersomstandigheden. Bovendien zijn beide zijden voorzien van een epoxy primer voor extra bescherming tegen oxidatie. Aan de zichtzijde zijn de elementen afgewerkt met UV bestendige, slagvaste poedercoating. Deze toplaag dient als een derde beschermingslaag van de stalen kern. Het systeem wordt geleverd met een compleet assortiment hulpstukken voor een regendichte bevestiging en een mooie afwerking.

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Toepasbaar op daken met hellingen vanaf slechts 8° tot verticaal.
- Lichtgewicht oplossing - 4,5 kg/m².
- Unieke poedercoating aangebracht in 4 stappen voor een diepe, lang houdende kleur.
- Geschikt voor recycling.



Type	AeroDek Unique Plus P stalen dakpanelement	
Dakhelling		
Minimum dakhelling	8° (Divoroll Universal 2S onderdakfolie aanbevolen)	
Maximum dakhelling	90°	
Afmetingen		
Totale dakpanelement afmeting	1324 x 410 mm (l x b)	
Nuttige afmeting	1260 x 373 mm (l x b) 7 dakpannen van 180 mm breed	
Werkende oppervlakte	0,47 m² per element 2,15 dakelementen per m²	
Staaldikte	0,43 mm (0,60 mm optioneel)	
Soort metaal	ZM250 gr/m²	
Gewicht		
Gewicht per element	2,10 kg	
Gewicht per m²	4,50 kg	
Bevestiging		
AeroDek bevestigers	Gecoate AeroDek nagel	
Aantal per element	4 stuks (10 per m²)	
Benodigde panlatten		
Panlatten	2,70 strekkende meter per m² (incl. verlies)	
Latafstand	373 mm	
Dikte panlatten		
Hartafstand tengellatten (max.)	Minimale panlat dikte (aanbevolen)	
600 mm	38 mm x 30 mm	
900 mm	50 mm x 30 mm	
1200 mm	50 mm x 50 mm	
Verwerking	Zie verwerkingsvoorschriften	
Weersbestendigheid		
Sneeuwbelasting	Tot 1400 kg/m²	
UV-bestendig	Kleurecht: Qualicoat Class 2	
Waterdicht bij	Een dakhelling van 8° (Divoroll Universal 2S onderdakfolie aanbevolen), regenintensiteit 2 L/m² bij een windsnelheid van 14 m/sec.	
Geluid	77 dB (gemeten direct onder het dak tijdens een hevige regenbui)	
Verpakking		
Elementen per pallet	0,43 mm staal	320 elementen
	0,60 mm staal	280 elementen

AeroDek Unique Plus P stalen dakpanelement



Samenstelling AeroDek Unique Plus P



-  Extra duurzame poedercoating toplaag
-  Polyurethaan primer
-  ZM250 g/m² staal
-  Primer

Beschikbare kleuren



* Ook in de 0,60 mm uitvoering beschikbaar.

Firenze Plus

Het AeroDek Firenze dakpanelement benadert de uitstraling van ambachtelijke keramische dakpannen. Het model doet denken aan de bouwstijl in Zuid-Europese landen. Maak uw keuze uit diverse kleuren en afwerkingen voor een prachtig resultaat.

De elementen bestaan uit een stalen kern met een dubbelzijdig magnesium verzinkte laag (250 g/m²) om optimaal weerstand te bieden tegen barre omstandigheden en zijn aan beide zijden voorzien van een epoxy primer voor extra bescherming tegen oxidatie.

Aan de zichtzijde zijn de elementen afgewerkt met een gekleurde laag acrylhars met een laag gekleurde en behandelde steenkorrels in verschillende kleuren. AeroDek Firenze is ook verkrijgbaar met een gladde poedercoating afwerking. Het coatingsysteem is opgebouwd uit 4 stappen wat zorgt voor een geweldige kleurdiepte en glans.

Het systeem wordt geleverd met een compleet assortiment hulpstukken voor een regendichte bevestiging en een mooie afwerking.

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Toepasbaar op daken met hellingen van 15° tot verticaal.
- Lichtgewicht oplossing.
- Gemakkelijk te hanteren en snel te installeren.
- Keuze uit een gladde of steengranulaat afwerking.
- De Firenze Plus P is voorzien van een unieke poedercoating aangebracht in 4 stappen voor een diepe, lang houdende kleur.
- Uitstraling van keramische dakpannen.



Type	AeroDek Firenze Plus stalen dakpanelement	
Dakhelling		
Minimum dakhelling	15° (Divoroll Universal 2S onderdakfolie aanbevolen)	
Maximum dakhelling	90°	
Afmetingen		
Totale dakpanelement afmeting	1100 mm x 375 mm (l x b)	
Nuttige afmeting	1052 mm x 348 mm (l x b)	
Werkende oppervlakte	0,37 m² per element (2,72 elementen per m²)	
Staaldikte	0,45 mm	
Soort metaal	ZM250 g/m²	
Gewicht		
Gewicht per element	2,71 kg	
Gewicht per m²	7,46 kg	
Bevestiging		
AeroDek bevestigers	Gecoate AeroDek nagel	
Aantal per element	5 stuks (12 per m²)	
Benodigde panlatten		
Panlatten	2,70 strekkende meter per m² (incl. verlies)	
Latafstand	348 mm	
Dikte panlatten		
Hartafstand tengellatten (max.)	Minimale panlat dikte (aanbevolen)	
600 mm	38 mm x 30 mm	
900 mm	50 mm x 30 mm	
1200 mm	50 mm x 50 mm	
Verwerking		
	Zie verwerkingsvoorschriften	
Weersbestendigheid		
Sneeuwbelasting	Tot 1400 kg/m²	
UV-bestendig	Kleurecht	
Waterdicht bij:	Een dakhelling van 15° (Divoroll Universal 2S onderdakfolie aanbevolen), regenintensiteit 2 L/m² bij een windsnelheid van 14 m/sec.	
Geluid	65 dB (gemeten direct onder het dak tijdens een hevige regenbui)	
Verpakking		
Elementen per pallet	0,45 mm staal	250 elementen

AeroDek Firenze Plus stalen dakpanelement



Samenstelling AeroDek Firenze Plus



-  Transparante beschermingslaag
-  Natuurlijke steengranulaten
-  Gekleurde acrylhars
-  Polyurethaan primer
-  0,45mm flexibel staal DX53
-  Primer

Beschikbare kleuren



rood rustiek (12) granulaat



aarderood (02) granulaat



herfstkleur (03) granulaat

Deze technische gegevens betreffen AeroDek Firenze Plus.
Kijk voor de technische gegevens van AeroDek Firenze Plus P
op onze bmigroup.com/nl

Robust Plus

AeroDek Robust is een dakpanelement met een eenvoudige lestenen uitstraling. Dit vlakke model met geribbeld accent en afgewerkt met natuurstenekorrels wordt regelmatig toegepast voor gebouwwontwerpen waarin het gebruik van natuurlijke of specifiek lokale materialen centraal staan.

De elementen bestaan uit een stalen kern met een dubbelzijdig verzinkte laag en zijn aan beide zijden voorzien van een epoxy primer voor extra bescherming tegen oxidatie. Aan de zichtzijde zijn de elementen afgewerkt met UV bestendige natuurstenekorrels in de verschillende kleuren. Deze zijn ingebed in acrylhars wat als een derde beschermingslaag van de stalen kern dient.

AeroDek Robust zijn verkrijgbaar in diverse kleuren en vormen een robuuste afwerking voor daken met een minimumhelling van 15° tot aan verticale oppervlakken. Het systeem wordt geleverd met een compleet assortiment hulpstukken voor een regendichte bevestiging en een mooie afwerking.

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Toepasbaar op daken met hellingen van 15° tot verticaal.
- Lichtgewicht oplossing.
- Keramisch geglaazuurde steenkorrels zorgen voor langdurig kleurbehoud.
- Geschikt voor toepassing op alle dakvormen.
- 30 jaar garantie op de Robust en 40 jaar garantie op de Robus Plus.




Type	AeroDek Robust Plus stalen dakpanelement	
Dakhelling		
Minimum dakhelling	15° (Divoroll Universal 2S onderdakfolie aanbevolen)	
Maximum dakhelling	90°	
Afmetingen		
Totale dakpanelement afmeting	1300 mm x 360 mm (l x b)	
Nuttige afmeting	1230 mm x 320 mm (l x b)	
Werkende oppervlakte	0,39 m² per element (2,54 elementen per m²)	
Staaldikte	0,43 mm	
Soort metaal	ZM250 gr/m²	
Gewicht		
Gewicht per element	2,80 kg	
Gewicht per m²	7,20 kg	
Bevestiging		
AeroDek bevestigers	Gecoate AeroDek nagel	
Aantal per element	4 stuks (10 per m²)	
Benodigde panlatten		
Panlatten	2,70 strekkende meter per m² (incl. verlies)	
Latafstand	320 mm	
Dikte panlatten		
Hartafstand tengellatten (max.)	Minimale panlat dikte (aanbevolen)	
600 mm	38 mm x 30 mm	
900 mm	50 mm x 30 mm	
1200 mm	50 mm x 50 mm	
Verwerking	Zie verwerkingsvoorschriften	
Weersbestendigheid		
Sneeuwbelasting	Tot 1400 kg/m²	
UV-bestendig	Kleurecht	
Waterdicht bij	Een dakhelling van 15° (Divoroll Universal 2S onderdakfolie aanbevolen), regenintensiteit 2 L/m² bij een windsnelheid van 14 m/sec.	
Geluid	65 dB (gemeten direct onder het dak tijdens een hevige regenbui)	
Verpakking		
Elementen per pallet	0,43 mm staal	280 elementen

AeroDek Robust Plus stalen dakpanelement



Samenstelling AeroDek Robust Plus



-  Transparante beschermingslaag
-  Natuurlijke steengranulaten
-  Gekleurde acrylhars
-  Polyurethaan primer
-  ZM250 g/m² steel
-  Primer

Beschikbare kleuren



glanzenzwart (17) granulaat



zwart (07) granulaat



peper (11) granulaat



antiekgrijs (21) granulaat



herfstkleur (03) granulaat

Deze technische gegevens betreffen AeroDek Robust Plus.
Kijk voor de technische gegevens van AeroDek Robust op onze
bmigroup.com/nl

Quadro Plus

AeroDek Quadro, het nieuwste model binnen het AeroDek assortiment, is gebaseerd op meer dan 40 jaar ervaring met stalen dakpanelementen. De moderne, strakke uitstraling van AeroDek Quadro past bij woningen en gebouwen van nu.

De dakpanelementen hebben een onbreekbare stalen kern voorzien van een meerlaagse bescherming. Dit verhoogt de sterkte en verlaagt het gewicht. Hierdoor kan een AeroDek Quadro dakpanelement gemakkelijk en snel worden geplaatst. Dit maakt AeroDek Quadro ideaal voor het waterdicht maken van elk hellend dak, nieuwbouw of renovatie.

AeroDek Quadro wordt geleverd met passende accessoires en hulpstukken, voor een regendichte bevestiging en een mooie afwerking.

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Toepasbaar op daken met hellingen van 15° tot verticaal.
- Lichtgewicht – 7,2 kg/m².
- 0,75 mm staaldikte.
- Stijlvol, modern ontwerp.
- Fraaie matglans kleuren.
- Gemakkelijk en snel te plaatsen dankzij het lage gewicht, de afmeting en de manier van bevestigen.




Type	AeroDek Quadro Plus P stalen dakpanelement	
Dakhelling		
Minimum dakhelling	15° (Divoroll Universal 2S onderdakfolie aanbevolen)	
Maximum dakhelling	90°	
Afmetingen		
Totale dakpanelement afmeting	1306 mm x 419 mm (l x b)	
Nuttige afmeting	1250 mm x 399 mm (l x b)	
Werkende oppervlakte	0,50 m² per element (2 elementen per m²)	
Staaldikte	0,75 mm	
Soort metaal	ZM250 g/m²	
Gewicht		
Gewicht per element	3,6 kg	
Gewicht per m²	7,2 kg	
Bevestiging		
AeroDek bevestigers	Gecoate AeroDek nagel	
Aantal per element	3 / 4 stuks (7 per m²)	
Benodigde panlatten		
Afstand panlatten	Bij halfsteens verband (wanneer de groeven in de elementen verticaal verspringen) 398 mm (afstand voorkant panlat A tot voorkant panlat B) 174 mm (afstand van voorkant panlat B tot achterkant tussenpanlat T)	
Bij dit type element is een tussenpanlat vereist	Bij tegelverband (wanneer de groeven in de elementen verticaal op elkaar aansluiten) 399 mm (afstand voorkant panlat A tot voorkant panlat B) 174 mm (afstand van voorkant panlat B tot achterkant tussenpanlat T)	
Hartafstand tengellatten (max.)	Minimale panlat dikte (aanbevolen)	
600 mm	38 mm x 30 mm	
900 mm	50 mm x 30 mm	
1200 mm	50 mm x 50 mm	
Verwerking		
Zie verwerkingsvoorschriften		
Weersbestendigheid		
Sneeuwbelasting	Tot 1400 kg/m²	
UV-bestendig	Kleurecht: Qualicoat Class 2	
Waterdicht bij	Een dakhelling van 15° (Divoroll Universal 2S onderdakfolie aanbevolen), regenintensiteit 2 L/m² bij een windsnelheid van 14 m/sec.	
Geluid	70 dB (gemeten direct onder het dak tijdens een hevige regenbui)	
Verpakking		
Elementen per pallet	0,75 mm staal	200 elementen

AeroDek Quadro Plus P stalen dakpanelement



Samenstelling AeroDek Quadro Plus P



-  Extra duurzame poedercoating toplaag
-  Polyurethaan primer
-  ZM250 g/m² staal
-  Stalen kern

Beschikbare kleuren



zwart (71) matglans



grafietgrijs (31) matglans



grijs (41) matglans




baksteenrood (35) matglans

Accessoires

De getoonde hulpstukken hebben betrekking op de AeroDek Tradition Plus, AeroDek Unique Plus en AeroDek Firenze Plus stalen dakpanelementen. Voor het model AeroDek Robust Plus en AeroDek Quadro Plus zijn aangepaste hulpstukken beschikbaar. Uiteraard worden onze accessoires geleverd en geproduceerd in de door u gekozen kleur en afwerking.




OVERIGE TOEPASBARE BMI MONIER PRODUCTEN



D

Divoroll Universal 2S

Divoroll Universal 2S is een 4-laagse onderdakfolie met een hoge dampdoorlatendheid, voorzien van een wapening en 2 geïntegreerde kleefstroken om het onderdak snel en eenvoudig winddicht af te werken. De bovenste laag is voorzien van een uitstekend topvlies. In het midden is een wapening geïntegreerd voor een hoge nagelscheurweerstand. De onderste laag bestaat uit opnieuw een polyester vlies. Deze laag vormt een eenheid met de overige lagen en geeft de onderdakfolie zijn robuustheid.



W

Wakaflex

Wakaflex is een universeel loodvervangend afdichtingsband met uitstekende afdichtingseigenschappen en is extreem duurzaam. Het materiaal bestaat uit PIB (polyisobutyleen) met een ondergrond van geanodiseerd - spanningsvrij - aluminium gaas. 2 butyl kleefstroken aan de onderzijde. PIB is onschadelijk voor het milieu, 100% recyclebaar en bevat géén giftige stoffen.

1



Ronde nokvorst 1-module

2



Ronde nokvorst 3-module

3




Ronde nokvorst begin/eind

4



Ventilatiesysteem
ronde nokvorsten

5



Broekstuk 25/27°
begin/eind

6



Ronde begin
nokvorst hoekkeper

7



"V"NOK 12 cm

8



Kilgoot

9



Windveer links/rechts
ingekeepte zijkant

10



Kantpan rechts/links

11



Gevelaansluiting
rechts/links

12



Hellingvoetstuk (lekdorpel)

13



Ventilatie-uitgang 15 - 45°

14



Verluchtingspan 2M200

15



Verluchtingspan 2M75



Doorvoerpan



Vlakke plaat



Afdichtprofiel gebitumineerd



Reparatieset



Nagelmachine duo fast



Nagels op rol



Nagels los



Schaar



Zetbank

Garanties

AeroDek onderscheidt zich wereldwijd door zijn hoge kwaliteit en goede ondersteuning. Daarnaast heeft AeroDek alle testen ondergaan en beschikt het over de benodigde goedkeuringen. AeroDek stalen dakpan-elementen worden conform de strengste milieunormen geproduceerd.

Met AeroDek beschikt u decennia lang gegarandeerd over een weerbestendig en probleemloos dak. AeroDek daken zijn bestand tegen extreme weersomstandigheden en combineren duurzaamheid en weinig onderhoud met een esthetische uitstraling. Ze zijn daarmee onbetwist/ toonaangevend in de markt. De modellen Tradition, Unique Plus P, Robust en Quadro Plus P worden geleverd met een garantiecertificaat voor 30 jaar productgarantie. De modellen Tradition Plus, Firenze Plus, Firenze Plus P en Robust Plus worden geleverd met een garantiecertificaat voor 40 jaar productgarantie.

SERVICES

AeroDek voorziet in uitgebreide technische ondersteuning, zodat u in elke fase van een project, van beginconcept tot oplevering en gepland onderhoud, op deskundig advies en informatie kunt rekenen. Ook staan onze adviseurs voor u klaar voor technische ondersteuning.

MEER INFORMATIE

VERKOOP BINNENDIENST

T: 0348 - 47 65 00

E: verkoopNL@bmigroup.com

DAKSERVICE

T: 0348 - 47 65 30

E: dakservice@bmigroup.com







Monier B.V.

Heeswijk 155
Postbus 29
3417 ZG Montfoort
T: 0348 - 47 65 00
E: infol@bmigroup.com

Daken bieden eindeloos veel mogelijkheden. BMI Group – in de Benelux vertegenwoordigd door Monier en Icopal – helpt u graag om die tot in detail te ontdekken. Met onze dakbedekkingssystemen en bouwmaterialen levert u voor elk dak, plat of hellend, de beste kwaliteit. Een dak waarop uw klant langdurig en zorgeloos kan vertrouwen. BMI ontwerpt en produceert alle producten zelf. Daarbij bundelt de groep de krachten op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Op die manier worden alle onderdelen om tot een goed werkend dak te komen perfect op elkaar afgestemd. Samen werken we aan uw succes. Want als u succes heeft, hebben wij dat ook!