

Suoritustasoilmoitus



ETAG 005

15

0679

ETA 15/089 of 26/03/2015

Neuvoston asetus (EU) No 305/2011;

1.	Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	ENDUROFLEX
2.	Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:	Katso pakkaus - Voimassa alkaen kesäkuu 2015
3.	Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:	Nesteenä levitettävä vedeneriste kattojen vedeneristykseen
4.	Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:	ICOPAL Limited Barton dock Road – Stretford - MANCHESTER M32 0YL UK
5.	Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:	ei ole merkitystä
6.	Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:	järjestelmä 3
7.	Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:	ei ole merkitystä
8.	Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:	Ilmoitetun laadunvalvonnan sertifiointista vastaava sertifiointilaitos Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) Nro. 0679, julkaistu ETA 15/089 of 26/03/2015 perustuen ETAG 005, osa 6.

Suoritusasoilmoitus

9. Ilmoitetut suoritusasot

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Ulkopuolinen palonkestävyys *	F _{ROOF}	ETAG 005 (Versio 2004) ETA 15/089 of 26/03/2015
Palokäyttäytyminen	Class F	
vaaralliset aineet	ei ole	
Tuulikuorman kesto	≥ 50 kPa kiinteällä alustalla	
Käyttöikä	W3	
Ilmastoluokka	M and S	
Altistettu kuorma	P3	
Kattokaltevuus	S1 to S4	
Matalin pintalämpötila	TL4 (-30 °C)	
Korkein pintalämpötila	TH4 (+90 °C)	
Muut oleelliset ominaisuudet; NPD (suoritusasoa ei määritetty)		

* Katon rakenne määrittää kokonaisuutena katon palo-ominaisuudet. Yksittäiselle tuotteelle osana rakennetta ei voida määrittää palo-ominaisuuksia.

10. Ilmoitus

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut.

Robert Germar
Asema: Group R&D Director
Paikka: Antony, France
Aika : kesäkuu 2015

