PRESTATIEVERKLARING
DoP N° 008 - 2020/01/01
Type BMI AeroDek Firenze Plus

1. Unieke identificatiecode van het producttype :

BMI AeroDek Firenze Plus

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4 :

Traceerbaarheid : zie product of verpakking

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald :

EN 14782:2006 metalen zelfdragende platen voor dakbedekking

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel11, lid 5 :

Icopal S.A.
Z.I. Hauts-Sarts
Rue de Hermée, 186
BE-4040 Herstal

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt :

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en evaluatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in bijlage :

EN 14782:2006 AVCP Systeem 4

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt :

Productiecontrole in fabriek (FPC)
Initiële type testen

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven :

Niet van toepassing

PRESTATIEVERKLARING
DoP N° 008 - 2020/01/01
Type BMI AeroDek Firenze Plus

9. Aangegeven prestaties :

BMI AeroDek Firenze Plus

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand	* Conform	**EN 14782:2006**
Waterdichtheid	Waterdicht	
Dimensionale variaties	12.10^{-6} K^{-1}	
Vrijgeven van gereguleerde stoffen	NPD	
Weerstand tegen externe brand	$B_{ROOF\ (t1)}$, $B_{ROOF\ (t2)}$, $B_{ROOF\ (t3)}$	
Duurzaamheid	Staal : 0,42 mm - **EN10169 -1** - DX53D + ZM250 - **EN10346** EP5/EP15. Bekleding: - Steenkorrels (nominale bekledingsmassa = 1200 g/m²) Acrylhars (nominale bekledingsmassa = 40 g/m²)	
Reaktion på brandpåvirkning	Euroclasse **E** - **EN 13501 -1**	
* = lattenafstand ≤ 400 mm		

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Antonio Montagnino
Operations Director

Herstal 1 januari 2020