

# Fel'x Plus

## TUOTESELOSTE

Fel'x Plus on bituminen aluskate. Se valmistetaan SBS-modifioidusta bitumista ja lasikuitutukikerroksesta. Ylä- ja alapintaan on kiinnitetty polypropeenikuitukangas. Aluskatteen pitkillä sivuilla on 80 mm itseliimautuvat reunat, jotka on suojattu irrotettavalla muovikalvolla.

### Tuoteluokat ja standardit

Täyttää aluskatteiden tuoteluokan AKK2 vaatimukset.

Täyttää standardin EN 13859-1:2014 Flexible sheets for waterproofing – Definitions and characteristics of underlays – Part 1: Underlays for discontinuous roofing -vaatimukset.

### Käyttö

Käytetään epäjatkuvien katemateriaalien kuten teräs- ja tiilikatteiden sekä bitumikattolaatan aluskatteena jyrkillä katoilla. Katso erillinen asennusohje.

### Mitat

Rullakoko	1,2 x 25 m (30 m <sup>2</sup> )
Paksuus	n. 0,9 mm
Rullan paino	n. 21 kg
Ril/lava	24
Tuotenro	36837

### Pakkaus

Tuotteet on rullattu ja kääritty paperiin. Rullat on asetettu kuormalavalle pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Lavalla on 24 rullaa ja täyden lavan paino on n. 530 kg.

### Varastointi

Rullat on varastoitava pystyasennossa ja suojattava kuljetuksen ja ulkoarastoinnin ajaksi liialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Pitkäaikaista ulkoarastointia suorassa auringonvalossa on vältettävä. Lavoja ei tule kasata päällekkäin. Käsiteltävä varoen.

### Hävittäminen

Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä tai paikallisten säädösten mukaisesti.

### Markkinoija

Icopal Oy  
Läntinen teollisuuskatu 10  
02920 Espoo  
Puh. 020 7436 200

### Alkuperämaa

Ruotsi

