

# Prestandadeklaration

Identifikationskod: 220-2010/250

Utfärdandedatum: 2013-09-06

Version: 1

1. Produkttypens unika identifikationskod:	UPP-2L 2010 250
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:	Tillverkningsnummer; se produkt
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:	Brandgasventilation samt komfortventilation av överskottsvärme av byggnation
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:	Icopal AB, Box 848, 201 80 Malmö, Sverige
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:	Ej tillämpligt
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:	System 1
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:	EN 12101-2:2003 Anmält organ (NB) Nr. 0402 SP Sveriges tekniska forskningsinstitut
8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:	Ej tillämpligt

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Enhet	Harmoniserad teknisk specifikation
Tillförlitlighet	R <sub>e</sub> 1000	-	EN 12101-2:2003
Öppningsförmåga vid snölast	SL 611	Pa	
Omgivande temperatur	T(-05)	° C	
Vindlast	WL 3000	Pa	
Brandmotstånd	B 300	°C	
Effektiv area	0,96	m <sup>2</sup>	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Hans Månsson, Teknisk Chef  
Malmö, 2013-09-06