

Nro

**060-1260**

Version 1

**1 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:**

**Fel´x Plus**

**2** Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Eränumero: katso tuotteen pakkauksessa  
voimassa **1.2.2016**

**3** Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Aluskatteet

**4** Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Fel´x Plus  
Icopal AB  
Box 848, 201 80 Malmö  
Sverige

**5** Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

ei ole merkitystä

**6** Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

järjestelmä 3

**7** Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritus taso ilmoituksesta:

ilmoitetun testauslaboratorion on suoritettava tuotetyypin määrittäminen tuotteen tyyppitestauksen (valmistajan suorittaman näytteenoton perusteella), tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta kuvaavien asiakirjojen perusteella. ()

()

()

**8** Kun kyse on suoritus taso ilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

ei ole merkitystä

**9 Ilmoitetut suoritustasot**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palokäyttäytyminen	, Class F	EN 13859-1:2014
Vesitiiveys	, W1	
Vetolujuus (pit.)	450 +50/-50 N/50 mm	
Vetolujuus (poik.)	300 +50/-50 N/50 mm	
Venymä pit.	3 +1/-1 %	
Venymä poik.	3 +1/-1 %	
Naulanvarren repäisyjujuus pituussuuntaan	200 +30/-30 N	
Naulanvarren repäisyjujuus poikkisuuntaan	250 +30/-30 N	
Vanhennuksen jälkeen : vesitiiveys	, W1	
Vanhennuksen jälkeen : vetolujuus pituussuuntaan	450 +50/-50 N/50 mm	
Vanhennuksen jälkeen : vetolujuus poikkisuuntaan	300 +50/-50 N/50 mm	
Vanhennuksen jälkeen : venymä pituussuuntaan	3 +1/-1 %	
Vanhennuksen jälkeen : venymä poikkisuuntaan	3 +1/-1 %	
Kylmätaivutettavuus	≤ -20 °C	
Vaaralliset aineet	, Ei sisällä vaarallisia aineita	

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 38 artiklan nojalla:  
ei ole merkitystä

10

**Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:**

**Valmistajan puolesta allekirjoittanut:**

Malmö

4.1.2016

dd/mm/yyyy

