



Fonda Bande SBS

BANDE EN BITUME ARMÉ DE TYPE SBS POUR LA PROTECTION DES PIEDS DE VOILES

- Protection efficace contre les remontées capillaires
- Résistance à la déchirure au clou supérieure à 120 N

DOMAINE D'EMPLOI

Protection des lisses basses ou semelles contre les remontées capillaires.

MISE EN ŒUVRE

- Dérouler Fonda Bande SBS sur la dalle béton au droit des lisses basses.
- Fixer les lisses basses.
- Rabattre la bande sur une ou deux épaisseurs de la lisse basse en intérieur, puis l'agrafer.

CARACTÉRISTIQUES

- Poids : environ 2,5 kg/m²
- Épaisseur : environ 2 mm
- Produit de type SBS, conforme à la norme EN 14967.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

DTU 31.2 – Construction de maisons et bâtiments à ossature bois.

Désignation produit	Dimensions des rouleaux	Poids	Conditionnement divisible	Consommation
Fonda Bande SBS	10 m x 0,20 m	5,18 kg	Palette de 150 rouleaux	1,05 ml/ml
	10 m x 0,25 m	6,47 kg	Palette de 120 rouleaux	
	10 m x 0,33 m	8,60 kg	Palette de 90 rouleaux	