

Vedagard AL-G 4E

ÅNGSPÄRR AV ELASTISK SVETSBAR BITUMEN

Vedagard AL-G 4E är en svetsbar ångspärr av hög kvalitet. Den används med fördel i byggnader som utsätts för mycket fukt på insidan.

Produktdata	
Format	1x5 m
Tjocklek	4 mm
Ytvikt	5000 g/m ²
Nettovikt	25 kg
Transportenhet	30 rullar/pall



Beskrivning

Vedagard AL-G 4E används lämpligen som ångspärr i byggnader som utsätts för ett högt fuktillskott på insidan, t ex simhallar, idrottsanläggningar och pappersbruk. Ånggenomgångsmotstånd (Sd) ≥ 1500 m. Vedagard AL-G 4E kan med fördel även användas som tillfällig täckning, och ytskiktet kan då färdigställas när övrigt takarbete är klart. Det slitstarka bitumenmembranet har hög riv- och skjuvhållfasthet och är motståndskraftigt för punkteringar. Vedagard AL-G 4E består av en polyester/glasfiberstomme, belagd på ovansidan med en aluminiumfolie, samt impregnerad och belagd med SBS-modifierad bitumen på båda sidor. Ovansidan är belagd med sand och undersidan med en lättsmält polyetenfolie.

Förvaring

Materialet levereras stående på engångspall. Rullarna ska lagras stående på plant underlag skyddade från fukt och solljus. Om ett mellanskikt används kan upp till två pallar placeras ovanpå varandra.

Montering och infästning

Vedagard AL-G 4E är en svetsbar ångspärr av bitumen, främst för användning på fasta underlag av trapetsplåt eller trä. Tack vare sin elasticitet vid låga temperaturer passar produkten bra som ångspärr vid montering vid kall väderlek. Produkten helsvetsas med minst 8 cm överlapp. Membranet kan också fästas in mekaniskt i underlaget och i dessa fall krävs endast att överlappet svetsas. Certifikat för Heta Arbeten krävs.