

**DÉCLARATION DE PERFORMANCES**  
**DoP n° 020 – 01/06/2020**



1. *Code d'identification unique du produit type :*

**BMI AeroDek Firenze Plus P**

2. *Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :*

**Traçabilité : voir produit ou conditionnement**

3. *Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :*

**Plaques métalliques autoportantes pour couverture - EN 14782:2006**

4. *Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :*

**Icopal SPRL  
Z.I. Hauts-Sarts  
Rue de Hermée, 186  
4040 Herstal  
BELGIUM**

5. *Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :*

**Non applicable**

6. *Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :*

**EN 14782:2006 AVCP Système 4**

7. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :*

**Contrôle de production en usine (CPU)**

**Essais de types initiaux**

8. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :*

**Non applicable**

**DÉCLARATION DE PERFORMANCES**  
**DoP n° 020 – 01/06/2020**

9. Performances déclarées :

**BMI AeroDek Firenze Plus P**

| Caractéristiques essentielles        | Performances  | Spécifications techniques harmonisées |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Résistance mécanique                 | Conforme *  | EN 14782:2006                         |
| Perméabilité à l'eau                 | Imperméable à l'eau   |                                       |
| Variations dimensionnelles           | $12 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$   |                                       |
| Relargage de substances réglementées | NPD   |                                       |
| Performances au feu extérieur        | $B_{\text{ROOF}}(t_1), B_{\text{ROOF}}(t_2), B_{\text{ROOF}}(t_3), B_{\text{ROOF}}(t_4)$  |                                       |
| Réaction au feu                      | Classe E (EN 13501-1:2019)  |                                       |
| Durabilité                           | <u>Acier</u> :<br>0,45 mm (EN 10169 -1)<br>DX53D + ZM250 (EN 10346) (EP5/EP15)<br><br><u>Revêtement</u> :<br>Peinture en poudre (PE)<br>Maximum masse surfacique $\leq 180 \text{ g/m}^2$ |                                       |

\* Distance entre appuis  $\leq 400 \text{ mm}$

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

**La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Bert de Ru

Managing Director

Herstal, 01/06/2020

