

MONARFLEX® Super T Plus Flamesafe

Produktbeskrivelse

MONARFLEX® Super T Plus Flamesafe er en ekstremt kraftig flammehemmende stillasinndekning som hindrer flammene å spre seg ved brann. Produktet tilfredsstiller Euroklasse B-s1, d0 i henhold til NS-EN 13501-1. Stillasinndekningen er produsert av UV-stabilisert LD PE Plastomer, med flammehemmende tilsetning.

Bruksområde og anvendelse

MONARFLEX® Super T Plus Flamesafe anbefales på prosjekter som utsettes for kraftig vind helt opp i orkan styrke, samt til bruk i forbindelse med høytrykksspyling og sandblåsing. MONARFLEX® Super T Plus Flamesafe anbefales på prosjekter med varighet over 12 måneder.

Montering

MONARFLEX® Super T Plus Flamesafe kan monteres både vertikalt og horisontalt. Innfestinger prosjekteres i hvert tilfelle. Ref. NS- EN 1263-2.

Tilbehør

- Flexostrop , Anker/Stropp, C-stropp
Malje selvklebende

Avfallsbehandling

MONARFLEX® Super T Plus Flamesafe skal sorteres som restavfall på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan gjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1713 | 0014 | 6000

Tekniske spesifikasjoner

Egenskap	Prøvmingsmetode	Verdi	Enhet
Tykkelse	EN 1849-2	0,22	mm
Bredde	EN 1848-2	3,25 / 4,0 1,5/-0,5%	M
Rullengde	EN 1848-2	40 / 36 1,0/0%	M
Vekt	EN 1849-2	255 +10/-5%	g/m2
Strekkestyrke	L T EN 12311-1	650 ± 50	N/50 mm
Forlengelse		700 ± 50	N/50 mm
		15	%
Rivestyrke	ASTM	>200	N
Uttrekkestyrke malje		>800	N
Slag test	BS7955, Annex A	I henhold til	
Punktering	BS7955, Annex B	I henhold til	
Vanntetthet	EN 1928	Pass class W1	2kPA
Kuldemyk	EN 1109	-20	°C
Brann egenskaper	EN 13501-1:2007	B-s1,d0	
Lys tetthet	Intern Monarflex test	>50 ±10%	%
Farve		Hvit	