

Flexilight BAS

Flexilight BAS underlagsduk används under falsade överläggsplattor (t ex takpannor av betong, tegel eller plåt) på underlag av trä. Duken fungerar som vattenavledande skikt enligt kraven i AMA Hus JSC.61. Klass UD2 Flexilight BAS är tillverkad i Sverige för våra specifika byggtraditioner och klimatförhållanden.

Produktdata

Dimension	25x1 m
Vikt per m ²	Ca 17,5 kg
Vikt per rulle	Ca 13,5 kg
Transportenhet	24 rullar per pall
Transportvikt	410 kg
Transportmått	L=1200, B=800, H=1140 mm

Se prestandadeklaration 060-1230 för ytterligare data,
www.prestandadeklaration.se



Beskrivning

Flexilight BAS är åldringsbeständig och diffusionstät. Ånggenomgångs/motstånd Sd 58 m (2200 x 103 s/m). Stommen är belagd med SBS-modifierad bitumen som gör produkten smidig att hantera även vid låga temperaturer. Under- och översida skyddas av en filt av polypropen.

Förvaring

Lastas och lagras stående. Vid temperaturer under -15°C förvaras rullarna i varmlager minst 24 timmar innan de används. Max

lagringshöjd: 1 pall. Skyddas mot väta och direkt solljus.

Tillbehör

Icopal Icklister alternativt Taklim.
 Icopal fotplåt samt ev. övriga beslag och plåtar.
 Icopal Takavvattning.
 Icopal Takstos vid genomföringar.

För fullständig och aktuell monteringsanvisning, se www.bmisverige.se