



DivoDämm EasyFix

DivoDämm EasyFix

DivoDämm EasyFix und DivoDämm EasyFix SHD sind die technisch sicheren Lösungen zur Montage von Schneesicherung, Modulstütze und Sicherheitsdachhaken auf einer Aufsparrendämmung.

TECHNISCHE DATEN

Material:	Stahl, verzinkt
Materialstärke:	2 mm
Schraubendurchmesser:	7,5 mm
Bolzendurchmesser:	8 mm (DivoDämm EasyFix SHD)
Breite:	ca. 60 mm bzw. 80 mm (für Konterlattung 40 x 60 mm bzw. 40 x 80 mm)



DivoDämm EasyFix 40/60 bzw. 40/80



DivoDämm EasyFix SHD

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Sichere Lösung durch europäisch technische Zulassung
- Kein Projektnachweis notwendig
- Ideale Lösung beim nachträglichen Einbau von Bauteilen auf Aufsparrendämmung
- Schraubabstände und Winkel sind vorgegeben
- Horizontale Linien ober- und unterhalb der Schrauben dienen zur Orientierung
- Doppelsymmetrisches Design
- Sehr einfache Installation
- Kann alle Breiten von Traglatten und Brettern bis zu einer Breite von 150 mm aufnehmen



Zulassungs-Nr.
ETA-17/0748



Beispiel: DivoDämm EasyFix mit Modulstütze



Beispiel: DivoDämm EasyFix SHD mit Sicherheitsdachhaken 3R

BRAAS INNENDIENST

T 06104 800 1000

F 06104 800 1010

E innendienst@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2–4, 61440 Oberursel
bmigroup.de