



MetallRoll

MetalRoll

Unsere hochwertige, vielseitig einsetzbare Abdeck- und Lüftungsrolle für den Trockenfirst und Trockengrat. Der zusätzliche Abdeckstreifen über dem Lüftungsvlies macht MetallRoll besonders sicher gegen direkt von oben eindringendes Niederschlagswasser – ideal zum Beispiel für stumpf gestoßene Firste. Damit eignet sich MetallRoll besonders für den Tegalit-Firststein oder als Systemkomponente des Braas 7GRAD Daches.

TECHNISCHE DATEN

Material	Seitenstreifen aus plissiertem Aluminium, farblich beschichtet mit Acryllack, Aluminium-Streckgitter, Polyethylen-Folie (PE), Polypropylen-Vlies (PP), HDPE-Abdeckstreifen, Butyl-Kleberaupen
Farben	Rot, Dunkelrot, Braun, Anthrazit, Schwarz, Hellgrau
Variable Rollenbreite	260 – 320 mm
Rollenlänge	5 m
Dehnung Seitenstreifen	ca. 50 %
Lüftungsquerschnitt	> 150 cm ² /m
Bedarf	1 m pro lfm. First/Grat
Brandklasse	E (EN 13501-1)

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Variable Breite von 260 bis 320 mm für problemloses Anformen sowohl bei flach- als auch bei hochprofilierten Dachpfannen
- Hochwertiges Lüftungsvlies mit durchgehender, ge-
lochter CrepTec Unterlage für perfekten Schutz gegen Feuchtigkeit bei gleichzeitig hoher Lüftungsleistung
- 50 % Dehnreserve im Seitenstreifen für exaktes und einfaches Anformen
- Dank CrepTec Metall-Seitenstreifen ist eine dauerhaft gute Optik mit hoher UV-Stabilität und Schutz gegen Verschmutzung gewährleistet
- Gesundes Raumklima, keine Bauschäden, optimaler Schutz für die Unterkonstruktion



BRAAS INNENDIENST

T 06104 800 1000

F 06104 800 1010

E innendienst@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2–4, 61440 Oberursel
bmigroup.de