

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel  
Handelsnaam : Icopal Elasto Primer  
UFI : 41QH-3M0D-3106-X9NV  
Productcode : 565733, 565735  
Productgroep : Handelsproduct

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdgebruikscategorie : Industrieel gebruik, Professioneel gebruik  
Gebruik van de stof of het mengsel : Hechtprimer

##### 1.2.2. Ontraden gebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

BMI Icopal B.V.  
Hoendiep 316  
9744 TC Groningen – Groningen  
Nederland  
T +31(0)505516606  
[nl.msds@bmigroup.com](mailto:nl.msds@bmigroup.com) - [www.icopal.nl](http://www.icopal.nl)

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

| Land   | Organisatie/Bedrijf                                                       | Adres                                  | Noodnummer     | Opmerking                                                                                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| België | Centre Anti-Poisons/Antigifocentrum<br>c/o Hôpital Militaire Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles/Brussels | +32 70 245 245 | Alle dringende vragen<br>over vergiftigingen:<br>070 245 245 (gratis,<br>24/24), of indien<br>onbereikbaar tel. 02<br>264 96 30 (normaal<br>tarief). |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Sens. 1 H317

Volledige tekst van gevaarsindelingen, H- en EUH zinnen: zie sectie 16

##### Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP)



# Icopal Elasto Primer

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signaalwoord (CLP)             | : Waarschuwing                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bevat                          | : reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), reactieproducten van paraformaldehyde en 2-hydroxypropylamine (verhouding 3:2); [uit 3,3'-methyleenbis [5-methyloxazolidine] vrijkomende formaldehyde; uit oxazolidine vrijkomende formaldehyde]; [MBO]                 |
| Gevarenaanduidingen (CLP)      | : H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Veiligheidsaanbevelingen (CLP) | : P261 - Inademing van damp, nevel, rook vermijden.<br>P280 - Beschermende handschoenen, Beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.<br>P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.<br>P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. |
| EUH zinnen                     | : EUH071 - Bijtend voor de luchtwegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 2.3. Andere gevaren

Bevat geen PBT- of zPzB stoffen  $\geq 0.1\%$  beoordeeld overeenkomstig REACH Bijlage XIII

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 in een concentratie die gelijk is of hoger is dan 0,1 %.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing

### 3.2. Mengsels

| Naam                                                                                                                                                                                                                        | Productidentificatie                                                | %       | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bitumen<br>stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de werkvloer (BE); stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt                                                          | CAS-Nr: 8052-42-4<br>EG-Nr: 232-490-9<br>REACH-nr: 01-2119480172-44 | 25 – 50 | Niet ingedeeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Glycerol (glycerin, glycerine)<br>stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de werkvloer (BE)                                                                                                                      | CAS-Nr: 56-81-5<br>EG-Nr: 200-289-5<br>REACH-nr: 01-2119471987-18   | 0,1 – 5 | Niet ingedeeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| reactieproducten van paraformaldehyde en 2-hydroxypropylamine (verhouding 3:2); [uit 3,3'-methyleenbis [5-methyloxazolidine] vrijkomende formaldehyde; uit oxazolidine vrijkomende formaldehyde]; [MBO]<br>(Noot 8)(Noot 9) | EU Identificatie-Nr: 612-290-00-1                                   | 0,1 – 5 | Acute Tox. 4 (Oraal), H302 (ATE=630 mg/kg lichaamsgewicht)<br>Acute Tox. 3 (Dermaal), H311 (ATE=760 mg/kg lichaamsgewicht)<br>Acute Tox. 4 (Inhalatie), H332 (ATE=4500 ppmv/4u)<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Muta. 2, H341<br>Carc. 1B, H350<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

# Icopal Elasto Primer

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Naam                                                                                                                                        | Productidentificatie                                                        | %     | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (Noot B)                                       | CAS-Nr: 55965-84-9<br>EG-Nr: 611-341-5<br>EU Identificatie-Nr: 613-167-00-5 | < 0,1 | Acute Tox. 3 (Oraal), H301 (ATE=100 mg/kg lichaamsgewicht)<br>Acute Tox. 2 (Dermaal), H310 (ATE=50 mg/kg lichaamsgewicht)<br>Acute Tox. 2 (Inhalatie), H330<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) |
| Hydroxybis(octadecanoato-O) aluminium ; Hydroxyaluminium distearate<br>stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de werkvloer (BE) | CAS-Nr: 300-92-5<br>EG-Nr: 206-101-8<br>REACH-nr: 01-2120117673-59          | < 0,1 | Niet ingedeeld                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Specifieke concentratiegrenzen:                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                                                                                         | Productidentificatie                                                        | Specifieke concentratiegrenzen                                                                                                                                                                        |
| reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on | CAS-Nr: 55965-84-9<br>EG-Nr: 611-341-5<br>EU Identificatie-Nr: 613-167-00-5 | ( 0,0015 ≤ C < 100) Skin Sens. 1A, H317<br>( 0,06 ≤ C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315<br>( 0,06 ≤ C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319<br>( 0,6 ≤ C < 100) Skin Corr. 1C, H314<br>( 0,6 ≤ C < 100) Eye Dam. 1, H318 |

Noot 8: De indeling van een mengsel als kankerverwekkend is van toepassing, tenzij kan worden aangetoond dat de theoretische maximumconcentratie van formaldehyde die kan vrijkomen uit het mengsel zoals het in de handel wordt gebracht, ongeacht de bron, lager is dan 0,1 %.

Noot 9: De indeling van een mengsel als mutageen is van toepassing, tenzij kan worden aangetoond dat de theoretische maximumconcentratie van formaldehyde die kan vrijkomen uit het mengsel zoals het in de handel wordt gebracht, ongeacht de bron, lager is dan 1 %.

Noot B : Sommige stoffen (zoals zuren en basen) worden als waterige oplossingen met uiteenlopende concentraties op de markt gebracht en deze oplossingen moeten derhalve, al naar het aan iedere concentratie verbonden gevaar, anders worden ingedeeld en geëtiketteerd. Wanneer in deel 3 noot B wordt vermeld, wordt een algemene benaming gebruikt zoals: „salpeterzuur ... %”. In dat geval moet de leverancier op het etiket de concentratie in procenten vermelden. Tenzij dit anders wordt vermeld, wordt aangenomen dat de concentratie is berekend op basis van het gewichtspercentage.

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO algemeen               | : Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).                                                                                                                       |
| EHBO na inademing           | : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.                                                                                                               |
| EHBO na contact met de huid | : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. De huid afspoelen en vervolgens wassen met overvloedig water en zeep. Met veel water/... wassen. Bij huidirritatie of uitslag: Arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. |
| EHBO na contact met de ogen | : Gedurende tenminste 15 minuten grondig spoelen met stromend water terwijl de ogen opgehouden worden. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Indien nodig een arts raadplegen.                                                               |
| EHBO na opname door de mond | : Mond spoelen, veel water laten drinken, niet laten braken, slachtoffer rustig houden en onmiddellijk naar ziekenhuis of naar arts voeren. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.                                                                        |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Symptomen/effecten na inademing           | : Bijtend voor de luchtwegen.            |
| Symptomen/effecten na contact met de huid | : Kan irritatie aan de huid veroorzaken. |

# Icopal Elasto Primer

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Symptomen/effecten na contact met de ogen     | : Kan ernstige irritatie veroorzaken. |
| Symptomen/effecten na opname door de mond     | : Kan schadelijk zijn bij inslikken.  |
| Symptomen/effecten na intraveneuze toediening | : Onbekend.                           |

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | : Schuim. Droog poeder. Koolstofdioxide. Verneveld water. Zand. |
| Ongeschikte blusmiddelen | : Gebruik geen sterke waterstraal.                              |

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Brandgevaar    | : Geen brandgevaar.           |
| Explosiegevaar | : Geen direct explosiegevaar. |

### 5.3. Advies voor brandweertieners

|                                      |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voorzorgsmaatregelen tegen brand     | : De vaten gesloten houden als ze niet worden gebruikt.                                                                                                                                |
| Blusinstructies                      | : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt. |
| Bescherming tijdens brandbestrijding | : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.                                                                                    |

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

|                      |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemene maatregelen | : Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Contact met de huid en de ogen vermijden. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Vermijd contact met de huid en de ogen. |
| Noodprocedures       | : Overbodig personeel weg laten gaan.     |

#### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. |
| Noodprocedures       | : De ruimte ventileren. Overbodig personeel weg laten gaan. |

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terechtkomt. Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de betreffende autoriteiten als de vloeistof een riolering of open water binnendringt.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

|                    |                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voor insluiting    | : Gemorste vloeistof insluiten met dijken of absorptiemiddelen om de verspreiding en het wegstromen in de riolering of rivieren te voorkomen.                               |
| Reinigingsmethoden | : Het gemorste product zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of kiezelzand. Gelekte/gemorste stof opruimen. Gescheiden van ander materiaal bewaren. |

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Verwijzing naar andere rubrieken (8, 13).

# Icopal Elasto Primer

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden. Inademing van damp, gas, nevel, rook vermijden. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
- Hygiënische maatregelen : Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Technische maatregelen : Handel overeenkomstig de geldende voorschriften.
- Opslagvoorwaarden : De vaten gesloten houden als ze niet worden gebruikt. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Vorst vrij bewaren.
- Niet combineerbare stoffen : Sterke basen. Sterke zuren.
- Onverenigbare materialen : Verwijdert houden van voedingswaren en drank.
- Opslagplaats : Beschermen tegen vorst. In een droge en koele plaats opslaan.
- Verpakkingsmateriaal : Niet bewaren in een metaal dat gevoelig is voor corrosie.

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

##### 8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

##### Bitumen (8052-42-4)

##### EU - Indicatieve blootstellings limiet (IOEL)

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Lokale naam          | Hydrogen sulphide                |
| IOEL TWA [ppm]       | 5 ppm                            |
| IOEL STEL            | 14 mg/m <sup>3</sup>             |
| IOEL STEL [ppm]      | 10 ppm                           |
| Referentie Wetgeving | COMMISSION DIRECTIVE 2009/161/EU |

##### België - Beroepsmatige blootstellingslimieten

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Lokale naam          | Pétroles (bitumes de) (fumées) # Asfalt (petroleum) (rook) |
| OEL TWA              | 5 mg/m <sup>3</sup>                                        |
| Referentie Wetgeving | Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021                 |

##### Glycerol (glycerin, glycerine) (56-81-5)

##### België - Beroepsmatige blootstellingslimieten

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Lokale naam          | Glycérine (brouillard) # Glycerine (nevel) |
| OEL TWA              | 10 mg/m <sup>3</sup>                       |
| Referentie Wetgeving | Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021 |

##### Hydroxyaluminiumdistearaat (300-92-5)

##### België - Beroepsmatige blootstellingslimieten

|         |                      |
|---------|----------------------|
| OEL TWA | 10 mg/m <sup>3</sup> |
|---------|----------------------|

# Icopal Elasto Primer

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.1.4. DNEL en PNEC

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.1.5. Control banding

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### 8.2.1. Passende technische maatregelen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

#### Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Beschermende kleding. Handschoenen. Nauwaansluitende bril. Gelaatsscherm. Bescherm ogen, gelaat en huid tegen vloeistofspatten.

#### Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



#### 8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

##### Bescherming van de ogen:

Chemische stofbril of gelaatsbescherming. Draag een gesloten veiligheidsbril

| Bescherming van de ogen             |                   |           |        |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| Type                                | Toepassingsgebied | Kenmerken | Norm   |
| Veiligheidsbril, Gelaatsbescherming | Druppeltjes       |           | EN 166 |

#### 8.2.2.2. Bescherming van de huid

##### Huid en lichaam bescherming:

Draag geschikte beschermende kleding

| Huid en lichaam bescherming                                 |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Type                                                        | Norm     |
| Draag geschikte kleding om contact met de huid te voorkomen | EN 13034 |

##### Bescherming van de handen:

Beschermende handschoenen

| Bescherming van de handen                      |                                 |           |            |            |          |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|------------|----------|
| Type                                           | Materiaal                       | permeatie | Dikte (mm) | Penetratie | Norm     |
| Herbruikbare handschoenen, Wegwerphandschoenen | Butylrubber, Nitrilrubber (NBR) |           |            |            | EN 374-3 |

#### Andere Huidbescherming

##### Materiaalkeuze beschermende kleding:

Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik

# Icopal Elasto Primer

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

#### Bescherming van de ademhalingswegen:

Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden. Draag een geschikt masker

### 8.2.2.4. Thermische gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu

#### Overige informatie:

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Fysische toestand                               | : Vloeibaar           |
| Kleur                                           | : Zwart.              |
| Geur                                            | : niet van betekenis. |
| Geurdrempelwaarde                               | : Niet beschikbaar    |
| Smeltpunt                                       | : Niet beschikbaar    |
| Vriespunt                                       | : Niet beschikbaar    |
| Verwekingspunt                                  | : 85 °C               |
| Kookpunt                                        | : Niet beschikbaar    |
| Ontvlambaarheid                                 | : Niet brandbaar.     |
| Explosiegrenzen                                 | : Niet beschikbaar    |
| Laagste explosiegrenswaarde                     | : Niet beschikbaar    |
| Bovenste explosiegrenswaarde                    | : Niet beschikbaar    |
| Vlampunt                                        | : Niet beschikbaar    |
| Zelfontbrandingstemperatuur                     | : Niet beschikbaar    |
| Ontledingstemperatuur                           | : Niet beschikbaar    |
| pH                                              | : 10                  |
| Viscositeit, kinematisch                        | : Niet beschikbaar    |
| Viscositeit, dynamisch                          | : 100 Pa·s @ 25°C     |
| Oplosbaarheid                                   | : Niet beschikbaar    |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | : Niet beschikbaar    |
| Dampspanning                                    | : Niet beschikbaar    |
| Dampdruk bij 50 °C                              | : Niet beschikbaar    |
| Dichtheid                                       | : Niet beschikbaar    |
| Relatieve dichtheid                             | : ≈ 1                 |
| Relatieve dampdichtheid bij 20 °C               | : Niet beschikbaar    |
| Deeltjeskarakteristieken                        | : Niet van toepassing |

### 9.2. Overige informatie

#### 9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 9.2.2. Andere veiligheidskenmerken

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Vuur zal dikke zwarte rook veroorzaken. Bij thermische ontbinding komt vrij: Corrosieve dampen.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Niet vastgesteld.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Niet vastgesteld.

# Icopal Elasto Primer

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Extreem hoge of lage temperaturen.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke zuren. Sterke basen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

damp. Koolstofmonoxide. Koolstofdioxide. Bij thermische ontbinding komt vrij: Corrosieve dampen.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Acute toxiciteit (oraal)     | : Niet ingedeeld                                                              |
| Acute toxiciteit (dermaal)   | : Niet ingedeeld                                                              |
| Acute toxiciteit (inhalatie) | : Niet ingedeeld                                                              |
| Aanvullende informatie       | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |

#### Bitumen (8052-42-4)

|                      |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oraal rat       | > 5000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)      |
| LD50 dermaal konijn  | > 2000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| LC50 Inhalatie - Rat | > 0,0944 mg/l/4u Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)            |

#### Hydroxyaluminiumdistearaat (300-92-5)

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| LD50 oraal rat   | > 5000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: other: |
| LD50 dermaal rat | > 5000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: other: |

#### reactieproducten van paraformaldehyde en 2-hydroxypropylamine (verhouding 3:2); [uit 3,3'-methyleenbis [5-methyloxazolidine] vrijkomende formaldehyde; uit oxazolidine vrijkomende formaldehyde]; [MBO]

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| LD50 oraal rat       | 630 mg/kg |
| LD50 dermaal rat     | 760 mg/kg |
| LC50 Inhalatie - Rat | 2 mg/l/4u |

|                                          |                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Huidcorrosie/-irritatie                  | : Niet ingedeeld<br>pH: 10                                                    |
| Aanvullende informatie                   | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie           | : Niet ingedeeld<br>pH: 10                                                    |
| Aanvullende informatie                   | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid | : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                |
| Mutageniteit in geslachtscellen          | : Niet ingedeeld                                                              |
| Aanvullende informatie                   | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| Kankerverwekkendheid                     | : Niet ingedeeld                                                              |
| Giftigheid voor de voortplanting         | : Niet ingedeeld                                                              |
| Aanvullende informatie                   | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| STOT bij eenmalige blootstelling         | : Niet ingedeeld                                                              |
| Aanvullende informatie                   | : Bijtend voor de luchtwegen.                                                 |
| STOT bij herhaalde blootstelling         | : Niet ingedeeld                                                              |
| Aanvullende informatie                   | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |

#### reactieproducten van paraformaldehyde en 2-hydroxypropylamine (verhouding 3:2); [uit 3,3'-methyleenbis [5-methyloxazolidine] vrijkomende formaldehyde; uit oxazolidine vrijkomende formaldehyde]; [MBO]

|                                  |                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STOT bij herhaalde blootstelling | Kan schade aan organen (spijsverteringskanaal, Luchtwegen) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Icopal Elasto Primer

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                        |                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Gevaar bij inademing   | : Niet ingedeeld                                                              |
| Aanvullende informatie | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |

### 11.2. Informatie over andere gevaren

#### 11.2.1. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 11.2.2. Overige informatie

|                                                                                    |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Potentiële schadelijke effecten op de menselijke gezondheid en mogelijke symptomen | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn     | : Niet ingedeeld |
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn | : Niet ingedeeld |

#### Bitumen (8052-42-4)

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| LC50 - Vissen [1] | > 1000 mg/l geschat |
|-------------------|---------------------|

#### Glycerol (glycerin, glycerine) (56-81-5)

|                   |                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Vissen [1] | 54000 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

#### reactieproducten van paraformaldehyde en 2-hydroxypropylamine (verhouding 3:2); [uit 3,3'-methyleenbis [5-methyloxazolidine] vrijkomende formaldehyde; uit oxazolidine vrijkomende formaldehyde]; [MBO]

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| LC50 - Vissen [1] | 57,7 mg/l |
|-------------------|-----------|

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| EC50 - Schaaldieren [1] | 37,9 mg/l 48 h |
|-------------------------|----------------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| EC50 72h - Algen [1] | 5,7 mg/l |
|----------------------|----------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| NOEC chronisch vis | 1,3 mg/l |
|--------------------|----------|

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

#### Icopal Elasto Primer

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Niet vastgesteld. |
|---------------------------------|-------------------|

#### Bitumen (8052-42-4)

|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Bevat (een) niet gemakkelijk afbreekbare component(en). Niet vastgesteld. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

#### Hydroxyaluminiumdistearaat (300-92-5)

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Moeilijk biologisch afbreekbaar in water. |
|---------------------------------|-------------------------------------------|

#### reactieproducten van paraformaldehyde en 2-hydroxypropylamine (verhouding 3:2); [uit 3,3'-methyleenbis [5-methyloxazolidine] vrijkomende formaldehyde; uit oxazolidine vrijkomende formaldehyde]; [MBO]

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Is biologisch afbreekbaar. |
|---------------------------------|----------------------------|

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Chemisch zuurstofverbruik (CZV) | 17,9 g O <sub>2</sub> /g stof 1% oplossing |
|---------------------------------|--------------------------------------------|

### 12.3. Bioaccumulatie

#### Icopal Elasto Primer

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Bioaccumulatie | Niet vastgesteld. |
|----------------|-------------------|

# Icopal Elasto Primer

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Bitumen (8052-42-4)

Bioaccumulatie

Niet vastgesteld.

### Hydroxylaluminiumdistearaat (300-92-5)

BCF - Vissen [1]

3,162 l/kg (BCFBAF v3.01, Pisces, Estimated value, Fresh weight)

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)

15,088 (Estimated value, KOWWIN)

Bioaccumulatie

Laag potentieel voor bioaccumulatie (FCB <500).

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

#### Bitumen (8052-42-4)

Ecologie - bodem

De fysische en chemische eigenschappen in aanmerking genomen verspreidt het product zich over het algemeen weinig in de bodem. niet oplosbaar in water.

#### Hydroxylaluminiumdistearaat (300-92-5)

Organisch-koolstof-genormaliseerde  
adsorptiecoëfficiënt (Log Koc)

8,127 – 8,813 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Calculated value)

Ecologie - bodem

Adsorptie aan de bodem.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Aanvullende informatie : Voorkom lozing in het milieu.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Aanbevelingen voor afvoer van  
producten/verpakkingen

: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.  
Inhoud/verpakking afvoeren naar een onderneming die geautoriseerd is om gevaarlijk afval  
te hanteren of een centrum dat geautoriseerd is gevaarlijk afval te verzamelen, met  
uitzondering van gereinigde lege verpakkingen, die als gewoon afval kunnen worden  
weggegooid.

Ecologie - afvalstoffen

: Voorkom lozing in het milieu.

EURAL-code

: 17 03 02 - niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                         | IMDG             | IATA             | ADN              | RID              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>14.1. VN-nummer of ID-nummer</b>                                         |                  |                  |                  |                  |
| Niet gereguleerd                                                            | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> |                  |                  |                  |                  |
| Niet gereguleerd                                                            | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                      |                  |                  |                  |                  |
| Niet gereguleerd                                                            | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd |

# Icopal Elasto Primer

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| ADR                                     | IMDG                  | IATA                  | ADN                   | RID                   |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>           |                       |                       |                       |                       |
| Niet geregulementeerd                   | Niet geregulementeerd | Niet geregulementeerd | Niet geregulementeerd | Niet geregulementeerd |
| <b>14.5. Milieugevaren</b>              |                       |                       |                       |                       |
| Niet geregulementeerd                   | Niet geregulementeerd | Niet geregulementeerd | Niet geregulementeerd | Niet geregulementeerd |
| Geen aanvullende informatie beschikbaar |                       |                       |                       |                       |

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

#### Wegtransport

Niet geregulementeerd

#### Transport op open zee

Niet geregulementeerd

#### Luchttransport

Niet geregulementeerd

#### Transport op binnenlandse wateren

Niet geregulementeerd

#### Spoorwegvervoer

Niet geregulementeerd

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### 15.1.1. EU-voorschriften

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen stoffen van Bijlage XIV van Reach in een concentratie  $\geq$  dan de limietwaarden van Bijlage XIV

Bevat geen stof die valt onder Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemicaliën.

Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.

Bevat geen stoffen die vallen onder VERORDENING (EG) Nr. 1005/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen.

Bevat geen stoffen die vallen onder Verordening (EU) nr. 2019/1148 van het Europees Parlement en van de Raad van donderdag 20 juni 2019 betreffende de marketing en het gebruik van precursoren voor explosieven.

Bevat geen stof die valt onder Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en van de Raad van 11 februari 2004 inzake de productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen.

#### 15.1.2. Nationale voorschriften

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd

# Icopal Elasto Primer

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 16: Overige informatie

#### Vermelding van wijzigingen

| Rubriek | Gewijzigd item   | Wijziging | Opmerkingen |
|---------|------------------|-----------|-------------|
|         | Vervangt         | Gewijzigd |             |
|         | Datum herziening | Gewijzigd |             |
| 1.1     | UFI              | Gewijzigd |             |

#### Afkortingen en acroniemen:

|       |                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN   | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen                             |
| ADR   | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg                                          |
| ATE   | Acute toxiciteitsschatting                                                                                                                 |
| BCF   | Bioconcentratiefactor                                                                                                                      |
| CLP   | Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008                                               |
| DMEL  | Afgeleide dosis met minimaal effect                                                                                                        |
| DNEL  | Afgeleide dosis zonder effect                                                                                                              |
| EC50  | Mediaan effectieve concentratie                                                                                                            |
| IARC  | Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek                                                                                                |
| IATA  | Internationale Luchtvervoersvereniging                                                                                                     |
| IMDG  | Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee                                                                      |
| LC50  | Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt                                                                          |
| LD50  | Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis)                                                          |
| LOAEL | Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld                                                               |
| NOAEC | Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld                                                                               |
| NOAEL | Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld                                                                      |
| NOEC  | Concentratie zonder waargenomen effecten                                                                                                   |
| OECD  | Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling                                                                                  |
| PBT   | Persistente, bioaccumulerende en toxische stof                                                                                             |
| PNEC  | Voorspelde concentratie(s) zonder effect                                                                                                   |
| REACH | Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen |
| RID   | Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen                                                          |
| zPzB  | Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB                                                                                              |

Gegevensbronnen

: VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

# Icopal Elasto Primer

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Overige informatie

: AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit blad werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt.

### Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2 (Dermaal)   | Acute dermale toxiciteit, Categorie 2                                         |
| Acute Tox. 2 (Inhalatie) | Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 2                                   |
| Acute Tox. 3 (Dermaal)   | Acute dermale toxiciteit, Categorie 3                                         |
| Acute Tox. 3 (Oraal)     | Acute toxiciteit (oraal), Categorie 3                                         |
| Acute Tox. 4 (Inhalatie) | Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 4                                   |
| Acute Tox. 4 (Oraal)     | Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4                                         |
| Aquatic Acute 1          | Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1                           |
| Aquatic Chronic 1        | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1                       |
| Aquatic Chronic 2        | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2                       |
| Carc. 1B                 | Kankerverwekkendheid, Categorie 1B                                            |
| EUH071                   | Bijtend voor de luchtwegen.                                                   |
| Eye Dam. 1               | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1                                   |
| Eye Irrit. 2             | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2                                   |
| H301                     | Giftig bij inslikken.                                                         |
| H302                     | Schadelijk bij inslikken.                                                     |
| H310                     | Dodelijk bij contact met de huid.                                             |
| H311                     | Giftig bij contact met de huid.                                               |
| H314                     | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                                |
| H315                     | Veroorzaakt huidirritatie.                                                    |
| H317                     | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                  |
| H318                     | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                |
| H319                     | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                            |
| H330                     | Dodelijk bij inademing.                                                       |
| H332                     | Schadelijk bij inademing.                                                     |
| H341                     | Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.                           |
| H350                     | Kan kanker veroorzaken.                                                       |
| H373                     | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. |
| H400                     | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                             |
| H410                     | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.    |
| H411                     | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.         |
| Muta. 2                  | Mutageniteit in geslachtscellen, Categorie 2                                  |
| Skin Corr. 1B            | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1B                         |

# Icopal Elasto Primer

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Skin Corr. 1C | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1C                    |
| Skin Irrit. 2 | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                                     |
| Skin Sens. 1  | Huidsensibilisatie, Categorie 1                                          |
| Skin Sens. 1A | Huidsensibilisatie, Categorie 1A                                         |
| STOT RE 2     | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2 |

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.