

# Plano aluskermi

## TUOTESELOSTE

Kumibituminen Plano aluskermi on liimareunainen monikerroskatteiden aluskermi. Kermi on vahvistettu kumibitumilla kyllästetyllä lasikuitukerroksella (60 g/m<sup>2</sup>). Kermi on päällystetty molemmilta puolilta hiekalla. Ylä- ja alapinnassa on liimareuna, joka suojattu irrotettavalla muovikalvolla. Tuotelaji K-EL 60/2200.

### Tuoteluokat ja standardit

Täyttää aluskatteiden tuoteluokan AKK2 vaatimukset.

EN 13707 Vedeneristyskermit. Kattojen bitumiset vedeneristyskermit. Määritelmät ja ominaisuudet

EN 13859-1 Vedeneristyskermit. Aluskerrosten määritelmät ja ominaisuudet. Osa 1: Epäjatkuvien katteiden aluskatteet

### Käyttö

Käytetään epäjatkuvien katemateriaalien kuten teräs- ja tiilikatteiden sekä bitumikattolaatan aluskatteena jyrkillä katoilla.

Katso erillinen asennusohje.

### Mitat

Rullakoko	1 x 10 m (10 m <sup>2</sup> )
Paksuus	n. 1,8 mm
Rullan paino	n. 22 kg
Rll/lava	36
Tuotenro	22001

### Pakkaus

Tuotteet on rullattu ja kääritty paperiin. Rullat on asetettu kuormalavalle pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Lavalla on 36 rullaa ja täyden lavan paino on n. 810 kg.

### Varastointi

Rullat on varastoitava pystyasennossa ja suojattava kuljetuksen ja ulkoarastoinnin ajaksi liialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Pitkäaikaista ulkoarastointia suorassa auringonvalossa on vältettävä. Lavoja ei tule kasata päällekkäin. Käsiteltävä varoen.

### Hävittäminen

Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä tai paikallisten säädösten mukaisesti.

### Markkinoija

Icopal Oy  
Läntinen teollisuuskatu 10  
02920 Espoo  
Puh. 020 7436 200

### Alkuperämaa

Suomi

