



Divoroll Maximum 2S

DOP Divoroll Maximum 2S/EN 13859-1

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Codice di identificazione | 540389 |
| 2. Identificazione del prodotto | Divoroll Maximum 2S |
| 3. Uso previsto del prodotto | Membrana flessibile per sottostrati da utilizzare sotto coperture discontinue |
| 4. Fabbricante | Monier Srl
via Valle Pusteria, 21,
39030 Chienes (BZ),
Italy |
| 5. Mandatario | Non applicabile |
| 6. Sistema di valutazione | Sistema 3 |
| 7. Organismo notificato | Not. No.: 0751
FIW e.V. München, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfeling
respectively
Not. No.: 0761
MPA, Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig,
Non applicabile |
| 8. Valutazione tecnica europea | Non applicabile |
| 9. Prestazione dichiarata: | |

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Standard	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	E	EN 13501-1	
Resistenza alla penetrazione dell'acqua	W1	EN 1928	
Resistenza alla trazione (N/50mm) longitudinale	400 (+/-30)	EN 12311-1	
Resistenza alla trazione (N/50mm) trasversale	380 (+/-30)	EN 12311-1	
Resistenza alla lacerazione (N) (metodo del chiodo) MD	330 (+/-30)	EN 12310-1	
Resistenza alla lacerazione (N) (metodo del chiodo) CD	350 (+/-30)	EN 12310-1	EN 13859-1 : 2010
Flessibilità alle basse temperature (piegabilità)	-20° C	EN 1109	
Resistenza alla trazione dopo invecchiamento (N/50mm) longitudinale	400 (+/-30)	EN 12311-1	
Resistenza alla trazione dopo invecchiamento (N/50mm) trasversale	380 (+/-30)	EN 12311-1	
Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo invecchiamento	W1	EN 1928	

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di conformità sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Ing. Eugenio Cecchin
Managing Director
Monier Srl
Via Valle Pusteria, 21
39030 Chienes (BZ)

(FIRMA)

Chienes 09.03.2022