



FDV-DOKUMENTASJON

desember 11

Icopal as

Papprodukter

1025

Veggssystem

NOBB modulnr. 10871978*

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Icopal Windbreak® er laget av en dampåpen, men samtidig vann- og vindtett polypropylenduk. Den leveres i bredden 0,15 (rims), 1,3 m, 2,8 m og 3,0 m, og egner seg som vindsperre både i tak og vegg.

Icopal Svillemembran består av asfaltmembran med en eller to vinger av polypropylenduk. Bredde 145mm og 200mm.

Icopal Avstivningsstag består av galvanisert stål som er utformet som en T-profil for optimal avstivning.

Icopal UV-Vindsperre brukes under spaltekledning i yttervegg. Vindsperreren som består PP-filt med dampåpen PU-folie. Dimensjon 1,5 m og 3 m.

Icopal Universaltape kleber til vindsperre, undertak, tre og metall. Brukes bl.a. til tetting rundt vinduer, tetting av riffer i vindsperrer og rundt gjennomføringer.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: _____

Fargekode: _____

Kvalitet / sortering / klasse: _____

Overflatebehandling: _____

Vedlegg / dokumentasjon: _____

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma: _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Produktet bygges inn i konstruksjonen. Ingen rutiner.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Eventuell skader på Windbreak utbedres med Icopal Universaltape.



FDV-DOKUMENTASJON

desember 11

Icopal as

Asfalt takbelegg, undertak

1025

Veggystem

NOBB modulnr. 10871978*

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt riktig montering, normal bruk og slitasje.

Garanti

—

Fuktbestandighet

Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

—

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

—

Emisjon

—

6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet plast

Avfallshåndtering: Deponering

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1799 | 1000 | 0600 | _ _ _ _

Øvrige opplysninger

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Icopal AS
Organisasjonsnr.	NO 911 671 549 MVA
Postadresse	Postboks 55
Postnr. og poststed	1477 Fjellhamar
Telefon	67 97 90 00
E-post	icopal.no@icopal.com
Internettadresse	www.icopal.no

*Informasjonen gjelder for følgende NOBB moduler: 10871978, 30875108 og 41747683.



FDV-DOKUMENTASJON

desember 11

mcj / 6.30

R0/G102/B255

Erstatter datablad datert juni 03