

# Certificat

## Écrans souples de sous-toiture

### Accessoires de couverture

## SUP'AIR REFLEX et SUP'AIR REFLEX ADH+

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 25 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** **SIPLAST**

**12, rue de la renaissance – FR-9218 ANTONY Cedex – France**

**Usine** **SIPLAST-ICOPAL**

**Les Blaches – FR-26270 LORIOL. – France**

le droit d'usage de la marque QB Écrans souples de sous-toiture pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque Certifié CSTB Certified à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque Certifié CSTB Certified est maintenu.



13-101

**Décision de reconduction n°13-101 du 26 octobre 2015**

**Cette décision annule et remplace la décision d'admission n°13-101 du 20/04/2015**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN 13859-1 :

E : Résistance au passage de l'eau de l'écran de sous-toiture

S : Perméance à la vapeur d'eau (valeur Sd)

T : Résistance à la traction à l'état neuf et vieilli et déchirure au clou

> Autres caractéristiques :

Composition

AT : Service d'Assistance Technique

A ce Certificat QB est attaché le classement E.S.T. suivant :

$E_1 - S_{d1} - T_{R2}$

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :

Brice TUAYIZIDI NASI

Tél. : 01 64 68 82 74

Pour le CSTB  
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

## Annexe du Certificat

Décision n° 13-101 du 26 octobre 2015

**A - Composition de l'écran****Tableau 1 – Composition**

Composants	masses (g/m <sup>2</sup> )	tolérances
Non tissé en polypropylène aluminisé	70	± 7 %
Film microporeux polypropylène	30	± 5%
Non tissé polypropylène	70	± 7%
Total	170	± 5%

**B - Dimensions et conditionnement****Tableau 2 – Dimensions et tolérances**

Écrans souples	Unités	Dimensions	Tolérances
Largeur nominale	mm	1500	±0,5 %
Longueur nominale	m	50	-0%
Epaisseur	mm	0,9	-
Surface d'un rouleau	m <sup>2</sup>	75	-

**Tableau 3 – Conditionnement**

Écrans souples	Unités	Caractéristiques
Poids du rouleau	kg	15,4
Nombre rouleaux / palette	U	20
Poids palette	kg	308

Les particularités concernant le sens de pose avec marquage et lignage seront indiquées.

**C - Identification des accessoires pour la pose de l'écran souple de sous-toiture**

Les accessoires associés pour la pose de l'écran de sous toiture **SUP'AIR REFLEX** sont :

Bandes ADH FIXOTOP, bande ADH FIXOTOP REFLEX, mastic MULTIFIX.

La particularité du **SUP'AIR REFLEX ADH+** est l'ajout de bandes intégrées.

**D – Assistance Technique**

Le service d'Assistance Technique est assuré par la société SIPLAST, 12 rue de la Renaissance 92184 Antony – département développement – service assistance technique (Tel : 01 40 96 36 50).