



# Für die schnelle Anschlussverklebung

# Schnelle Verarbeitung, saubere Ausführung

Der Teroson AD Adhesive Spray überzeugt in der Praxis auf ganzer Linie: Das Aufbringen ist nicht nur besonders schnell, sondern auch ohne zusätzliche Werkzeuge wie Rolle oder Pinsel möglich. Das praktische 750 ml-Gebinde liegt gut in der Hand und ist leicht zu transportieren.

## EINER FÜR ALLE

Der Teroson AD Adhesive Spray dient als Anschlussklebstoff und Montagehilfe für kaschierte und unkaschierte Kunststoff- und Kautschukbahnen sowie für Bahnen und Folien auf PE- und PP-Basis.

## HOHE SOFORTKLEBEKRAFT

Bereits nach kurzer Ablüftezeit können die Klebeflächen passgerecht und dauerhaft miteinander verbunden werden.

## AUCH ALS PRIMER

Speziell auf porösen Untergründen und für Faserdämmplatten eignet sich der Sprühkleber als Primer für Kaltselfklebebahnen.



## HANDLICHER BEGLEITER

Im handlichen 750 ml-Gebinde ist der Sprühkleber Teroson AD Adhesive Spray der starke Partner auf jeder Baustelle.



## VERSTELLBARER SPRÜHKOPF

Mit dem 6-fach verstellbaren Sprühkopf lassen sich Sprühstärke und Ausrichtung (vertikal / horizontal) des Strahls nach Bedarf regulieren.

## HOHE TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

Der Sprühkleber zeichnet sich durch eine hohe Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +70 °C, kurzfristig sogar bis zu +100 °C aus.



Für poröse und saugende Untergründe

# Die Innovation in der Anschlussverklebung



Der Sprühkleber ist speziell für die Verklebung von Kunststoff- (PVC, EVA, PIB, FPO) und Kautschukbahnen (EPDM) sowie PE-Dampfsperrbahnen an aufgehenden Bauteilen entwickelt worden.

Er haftet auf Beton, Hart-PVC, Metallen (roh, phosphatiert, grundiert oder lackiert, eloxiert) sowie Holz- und Polyesterwerkstoffen.

Auch für die Verklebung von Fensteranschlussfolien im Fassadenbereich sowie zur Vorbereitung der Verklebung von Selbstklebefolien und -bahnen bei losen Untergründen ist der Teroson AD Adhesive Spray bestens geeignet.



Sprühkleber beidseitig aufbringen, ablüften lassen („Fingerprobe“) und anschließend die Klebeflächen aufeinanderlegen und fest andrücken.





## WOLFIN

### Innendienst

T 06053 70851 12

F 06053 70851 51

E [bestellung.wolfin.de@bmigroup.com](mailto:bestellung.wolfin.de@bmigroup.com)

### Technische Beratung

T 06053 70851 41

E [awt.beratung.de@bmigroup.com](mailto:awt.beratung.de@bmigroup.com)

### BMI Flachdach GmbH

Geisfelder Straße 85–91

96050 Bamberg

[bmigroup.de](http://bmigroup.de)