

Nro

01020501001

Versio 1.1

1.	Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	MONARPLAN FM
2.	11 artiklan 4 kohdan edellyttämä rakennustuotteen tunnistemerkintä	Eränumero, ks. tuotepakkaus voimassa alkaen 1.7.2013
3.	Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset	Katon vedeneristykseen tarkoitettu muovinen ja kuminen kate
4.	Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajan tavoittaa, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään	MONARPLAN FM Icopal Synthetic Membranes B.V. Kerkstraat 51 5051 LA Goirle Alankomaat
5.	Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi ja osoite	Ei ole
6.	Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti	Järjestelmä 2+
7.	Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta Tuotannon sisäisestä laadunvalvonnan sertifiointista vastaava ilmoitettu laitos Bodycompany No. 1213 on suorittanut tuotantolaitoksen sekä tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja antanut tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen. (1213 - CPR - 066) () ()	
8.	Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi	Ei ole

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät EN 13956:2012
Ulkopuolisessa palossa käyttäytyminen	FROOF (huomautus 1)	
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka E	
Vesitiiviys	Hyväksytty	
Pitkittäinen vetolujuus	≥ 1000 N / 50 mm	
Poikittainen vetolujuus	≥ 900 N / 50 mm	
Pitkittäinen venymä	≥ 15 %	
Poikittainen venymä	≥ 15 %	
Juurien tunkeuman esto	NPD	
staattinen kuormitusvastus, menetelmä A	≥ 20 kg	
staattinen kuormitusvastus, menetelmä B	≥ 20 kg	
iskunkestävyys, menetelmä A	≥ 500 mm	
iskunkestävyys, menetelmä B	≥ 500 mm	
pitkittäinen repeämislujuus	≥ 200 N	
poikittainen repeämislujuus	≥ 200 N	
liitosten kuoriutumisvastus	≥ 185 N / 50 mm	
liitosten leikkausvastus	≥ 700 N / 50 mm	
UV-säteilyn-, lämmön- ja vedenkestävyys: 5000 h UV	Hyväksytty	
taitettavuus matalassa lämpötilassa	≤ -30 °C	
Vaaralliset aineet	Huomautus 2	

Huomautus 1: Koska katon ulkopuolisessa palossa käyttäytymisen määrää kermikatejärjestelmä, yksin tuotteen suoritustasoa ei voi arvioida.

Huomautus 2: Yhtenäistettyjen eurooppalaisten testausmenetelmien puuttuessa päästöjen ja pitoisuuksien tarkastuksessa ja ilmoituksessa noudatetaan tarvittaessa käyttömaan kansallisia määräyksiä.

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 38 artiklan nojalla: Ei ole

10. Edellä kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Goirle

1-7-2013



Signed