

## VAPOROLL SPAN-FLEX® 200

### DoP Vaporoll-SpanFlex200/EN13859-1/v1

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Code d'identification unique du produit<br>Dénominations commerciales       | <b>Écran de sous-toiture non-HPV (non-hautement perméable à la vapeur)</b><br><b>VAPOROLL SPAN-FLEX 200 (AV316)</b>  |
| 2. | Usage prévu   | <b>Écran de sous-toiture pour toit en pente</b>  |
| 3. | Fabricant   | <b>MONIER SAS 23-25 avenue du Dr. Lannelongue 75014 Paris</b>  |
| 4. | Mandataire  | <b>Non applicable</b>  |
| 5. | Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances | <b>Système 3</b>   |
| 6. | Norme harmonisée<br>Organisme(s) notifié                                    | <b>EN 13859-1</b><br><b>TBU GmbH, Gutenbergstrasse 29, 48268 Greven, Germany</b><br><b>Not. No.: 1.1 / 12020/526.0.1-2006e / 1.1 / 12020 / 1018.0.1-2009</b> |
| 7. | Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne           | <b>Non applicable</b>  |
| 8. | Performances déclarées :  |  |

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES		
	Vaporoll Span-Flex® 200	Normes	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	E	EN 13501-1	
Imperméabilité à l'eau	W1	EN 1928	
Résistance à la traction Ig (N/5cm)	270 ± 30	EN 12311-1	
Résistance à la traction tr (N/5cm)	240 ± 30	EN 12311-1	
Résistance à la déchirure au clou Ig (N)	180 ± 30	EN 12310-1	EN 13859-1 : 2010
Résistance à la déchirure au clou tr (N)	180 ± 30	EN 12310-1	
Souplesse à basse température	- 20° C	EN 1109	
Résistance à la traction après vieillissement Ig (N/5cm)	240 ± 30	EN 12311-1	
Résistance à la traction après vieillissement tr (N/5cm)	210 ± 30	EN 12311-1	
Imperméabilité à l'eau après vieillissement	W1	EN 1928	

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

**Signé pour le fabricant et en son nom :**

A Paris, le 20 janvier 2021

M. Lionel Despierres – Directeur Service Clients

