

Nr.

**N0265 .9**

**Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

**VMX-5**

**Verwendungszweck(e):**

Fugeneinlagen und Fugenmassen - Teil 1: Anforderungen an heiß verarbeitbare Fugenmassen

**Hersteller:**

BMI Austria GmbH Industriestrasse 18, 9586 Fürnitz

Austria

**System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

System 3

**Harmonisierte Norm:**

EN 14188-1:2004

**Notifizierte Stelle(n):**

System 3, notifiziertes Prüflabor:

## Erklärte Leistungen

| Wesentliche Merkmale                                 | Charakteristik          |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Haft- und Dehnvermögen: Maximalspannung              | ≤0,75 N/mm <sup>2</sup> |
| Haft- und Dehnvermögen: nach Versuch Spannung        | NPD                     |
| Haft- und Dehnvermögen: Adhäsionsbruch               | bestanden               |
| Haft- und Dehnvermögen: Kohäsionsbruch               | bestanden               |
| Haftvermögen: Maximalspannung                        | ≤0,75 N/mm <sup>2</sup> |
| Haftvermögen: Adhäsionsbruch                         | 0 mm <sup>2</sup>       |
| Haftvermögen: Kohäsionsbruch                         | 0 mm <sup>2</sup>       |
| Kohäsion Kaltlima: Maximalspannung                   | NPD                     |
| Kohäsion Kaltlima: nach Versuch Spannung             | NPD                     |
| Kohäsion Kaltlima: Adhäsionsbruch                    | NPD                     |
| Kohäsion Kaltlima: Kohäsionsbruch                    | NPD                     |
| Verformungswiderstand: Elastisches Rückstellvermögen | ≤60 %                   |
| Verformungswiderstand: Konuspenetration              | 40 -100 mm/10m          |
| Wärmebeständigkeit: Konuspenetration                 | 40 -100 mm/10m          |
| Wärmebeständigkeit: Elastisches Rückstellvermögen    | ≤60 %                   |
| Fließlänge                                           | ≤3 mm                   |
| Dauerhaftigkeit: Asphaltene Verträglichkeit          | NPD                     |
| Gefährliche Substanzen                               | NPD                     |
|                                                      |                         |
|                                                      |                         |
|                                                      |                         |

KLF/NPD - "No Performance determined"

**Bemerkung 1:** Das Produkt enthält kein Asbest oder Teer.

**Bemerkung 2:** Prüfungen zur Bestimmung der Produkteigenschaften nach der jeweiligen Norm müssen innerhalb eines Monats nach dem Herstellungsdatum begonnen werden. Es gelten unsere jeweils gültigen Allgemeinen Verkauf-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Michael Utvary  
Country Managing Director