**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

**ADEPAR JS / EN 13859-1 / v 2.5**

Secondo il regolamento (CE) N°: 305/2011

| | |
|---|---|
| 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo : | ADEPAR JS |
| 2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 : | ADEPAR JS<br><br>Data di produzione: vedere prodotto o etichetta |
| 3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante : | Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Sottostrati per coperture discontinue |
| 4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5 : | **ICOPAL S.A.S. / Siplast**<br>23-25 avenue du Docteur Lannelongue<br>F-75014 Paris |
| 5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2 : | - |
| 6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V : | 3 |
| 7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata : | CSTB, l'organismo notificato di certificazione di prodotto N. 0679<br><br>ha (hanno) effettuato la determinazione del prodotto tipo sulla base delle prove tipo (basate sulla campionatura realizzata dal produttore), dei calcoli relativi al tipo, dei valori ottenuti dalle tabelle o dalla documentazione descrittiva del prodotto. |
| 8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea : | - |

9. Prestazione dichiarata :

| Specifiche tecniche armonizzate<br>**EN 13859-1 : 2010** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche essenziali | Prestazioni | Unità | Espressione dei risultati | Norme |
| Impermeabilità all'acqua | W1 | -- | -- | EN 1928 |
| Resistenza alla trazione LxT | 550 x 315 | N/50 mm | -10 % | EN 12311-1 |
| Allungamento LxT | 35 x 35 | % | -20 % | EN 12311-1 |
| Resistenza allo strappo L x T | 150 x 150 | N | -10 % | EN 12310-1 |
| Flessibilità a bassa temperatura | -15 | °C | MLV | EN 1109 |

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di :

Paris, 12/07/2018

**Claire Racapé**
Direttore sviluppo prodotti



**ICOPAL S.A.S. / Siplast**
23-25 avenue du Docteur Lannelongue
F-75014 Paris
Tél. +33 (0)1 40 84 68 00
www.siplast.fr
www.siplast-international.com