Leistungserklärung

VEDAGUM EBH

NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPS

V130200 (5)

Vedagum EBH

VERWENDUNGSZWECK(E)

Polymermodifizierte Bitumen (PmB)

HERSTELLER

BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91, 96050 Bamberg
Germany

SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

System 2+

HARMONISIERTE NORM

EN 14023:2010

NOTIFIZIERTE STELLE(N)

2516 bupZert GmbH
Köpenicker Landstraße 280, 12437 Berlin

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bamberg 01.01.2021

Christian Birck
Managing Director
Region Central Europe

ERKLÄRTE LEISTUNGEN

WESENTLICHE MERKMALE	CHARAKTERISTIKA
Penetration bei 25° C	57 1/10 mm (Kl. 4 (45-80))
Erweichungspunkt	110°C (Kl. 2 (≥ 80°C))
Kohäsion: Kraft-Duktilität	3 1J/cm²@5°C (Kl. 4 (≥1)
Brechpunkt nach Fraaß	-35°C (Kl. 10 (≤ -22))
Elastische Rückstellung bei 25° C	100% (Kl. 2 (≥ 80%))
Elastische Rückstellung bei 10° C	NPD
Beständigkeit gegen Verhärtung: Masseänderung	Klasse 5 (≤ 1,0%)
Beständigkeit gegen Verhärtung: verbleibende Penetration	Klasse 5 (≥ 50%)
Beständigkeit gegen Verhärtung: Anstieg der Erweichungspunkte	Klasse 4 (≤ 12 °C)
Beständigkeit gegen Verhärtung: Abfall der Erweichungspunkte	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Note 1: Das Produkt enthält kein Asbest oder Teer.

Note 2: Im Falle der nicht Verfügbarkeit einer harmonisierten europäischen Test-Vorschrift, -Prüfung oder -Vereinbarung werden vorläufig nationale Methoden verwendet.

BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91
96050 Bamberg
bmigroup.com/de

Leistungserklärung

VEDAGUM EBH

NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPS

V130200 (6)

Vedagum EBH

VERWENDUNGSZWECK(E)

Polymermodifizierte Bitumen (PmB)

HERSTELLER

BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91, 96050 Bamberg
Germany

SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

System 2+

HARMONISIERTE NORM

EN 14023:2010

NOTIFIZIERTE STELLE(N)

2516 bupZert GmbH
Köpenicker Landstraße 280, 12437 Berlin

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bamberg 01.01.2021

Christian Birck
Managing Director
Region Central Europe

ERKLÄRTE LEISTUNGEN

WESENTLICHE MERKMALE	CHARAKTERISTIKA
Penetration bei 25° C	57 1/10 mm (Kl. 4 (45-80))
Erweichungspunkt	110°C (Kl. 2 (≥ 80°C))
Kohäsion: Kraft-Duktilität	3 1J/cm²@5°C (Kl. 4 (≥1)
Brechpunkt nach Fraaß	-35°C (Kl. 10 (≤ -22))
Elastische Rückstellung bei 25° C	100% (Kl. 2 (≥ 80%))
Elastische Rückstellung bei 10° C	NPD
Beständigkeit gegen Verhärtung: Masseänderung	Klasse 5 (≤ 1,0%)
Beständigkeit gegen Verhärtung: verbleibende Penetration	Klasse 5 (≥ 50%)
Beständigkeit gegen Verhärtung: Anstieg der Erweichungspunkte	Klasse 4 (≤ 12 °C)
Beständigkeit gegen Verhärtung: Abfall der Erweichungspunkte	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Note 1: Das Produkt enthält kein Asbest oder Teer.

Note 2: Im Falle der nicht Verfügbarkeit einer harmonisierten europäischen Test-Vorschrift, -Prüfung oder -Vereinbarung werden vorläufig nationale Methoden verwendet.

BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91
96050 Bamberg
bmigroup.com/de