

Flexisteel Light

TUOTESELOSTE

Flexisteel Light on kumibituminen aluskermi. Se valmistetaan SBS-modifioidusta bitumista ja polyestertukikerroksesta. Ylä- ja alapintaan on kiinnitetty polypropeenikuitukangas. Aluskatteen pitkällä sivuilla on 80 mm itseliimautuvat reunat, jotka on suojattu irrotettavalla muovikalvolla.

Tuoteluokat

Täyttää aluskatetuoteluokkien AKK1 ja AKV -vaatimukset.

Standardit

Täyttää standardin EN 13859-1:2014 Flexible sheets for waterproofing – Definitions and characteristics of underlays – Part 1: Underlays for discontinuous roofing -vaatimukset.

Käyttö

Käytetään epäjatkuvien katemateriaalien kuten teräs- ja tiilikatteiden sekä bitumikattolaatan aluskatteena jyrkillä katoilla. Asennetaan kiinteälle umpialustalle, rakoalustalle tai vapaasti roikkuvana. Katso erillinen asennusohje.

Mitat

Rullakoko	1 x 25 m (25 m ²)
Paksuus	n. 2,5 mm
Rullan paino	n. 18,5 kg
Rii/lava	24
Tuotenro	36834

Pakkaus

Tuotteet on rullattu ja kääritty paperiin. Rullat on asetettu kuormalavalle pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Lavalla on 24 rullaa ja täyden lavan paino on n. 500 kg.

Varastointi

Rullat on varastoitava pystyasennossa ja suojattava kuljetuksen ja ulkoarastoinnin ajaksi liialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Pitkäaikaista ulkoarastointia suorassa auringonvalossa on vältettävä. Lavoja ei tule kasata päällekkäin. Käsiteltävä varoen.

Hävittäminen

Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä tai paikallisten säädösten mukaisesti.

Markkinoija

Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
Puh. 020 7436 200

Alkuperämaa

Ruotsi

