



# **DivoDämm** **Anschlusschülse**

# DivoDämm Anschlusschülse

Die DivoDämm Anschlusschülse ist die einfache Lösung, um Rohrdurchführungen bei einer Aufdachdämmung fachgerecht, luft- und winddicht anschließen zu können. Sie ist auf alle gängigen Dämmstoffdicken anpassbar. In zwei Versionen, um entweder die Rohrdurchführung direkt senkrecht durch den Dachaufbau zu führen oder abgewinkelt im Sparrengfach zu verziehen. Die Anschlusschülse kann mit Braas DuroVent Dachdurchgängen oder Braas Premium Sanilüftern eingesetzt werden.

## TECHNISCHE DATEN

Material:

Kunststoffteile	PVC
Äußere Abdichtungsmanschette	EPDM
Integrierte Dichtstreifen	Butylkautschuk



Untertopf bei Sanierungslösung

## VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Flexibler Einsatz im Neubau und in der Sanierung
- Winddichter Anschluss zur Unterdeckbahn und luftdichter Anschluss zur Dampfsperre / Luftdichtungsschicht
- Gerade Version: Anwendbar für Entlüftungsleitungen DN 100, DN 125 und DN 150
- Abgewinkelte Version: Anwendbar für Entlüftungsleitungen DN 100; vorinstallierter Flexschlauch
- Für Dämmstoffdicken von 50 mm bis 265 mm
- Sicherer Halt im Dämmpaket durch selbstverschraubende Komponenten



Abgewinkelte Version



Gerade Version

## BRAAS INNENDIENST

T 06104 800 1000

F 06104 800 1010

E [innendienst@bmigroup.com](mailto:innendienst@bmigroup.com)

BMI Deutschland GmbH  
Frankfurter Landstraße 2-4, 61440 Oberursel  
[bmigroup.de](http://bmigroup.de)