

Monarflex ScaffBand Flamesafe



BMI Monarflex

Stillaspresenning

bmigroup.com



Monarflex® ScaffBand flamesafe

Monarflex® produserer stillaspresenninger i forskjellige kvaliteter og varianter for å imøtekomme byggeindustriens krav til kvalitet og økonomi. Monarflex® ScaffBand er en sterk presenning med innsveisede forsterkningsbånd til innfesting. Presenningen har god UV-stabilitet og leveres både i klar og flammehemmende utgave.

Monarflex Flamesafe er testet etter Europeisk Standard EN 13501-1, og er brannklassifisert: B-S1,d0. Dette tilfredstiller brannkravene i TEK 10 for materialer til utvendige- og innvendige overflater i rømningsvei.

Beskrivelse

MONARFLEX® ScaffBand støtter kravene i BS 7955:1999, den flammehemmende utgaven er i henhold til EN 13501-1.

Armeringsnett: 9x12mm polyesternett i 2200/1670 dtex kvalitet.

Forsterkningsbånd: 210g/m² HDPE i 60 bredde. Hvert bånd er prehullet hver 100mm. De ytterste båndene på 100mm har dobbel rad med hull for enklere skjøting og sammenkobling.

Anvendelse

Monarflex® ScaffBand kan monteres både vertikalt og horisontalt. Plasseringen av festebåndene er tilpasset de fleste standard stillaser. Innfesting må gjøres i henhold til beregninger som tar høyde for vind, årstid og høyde på omliggende bygninger. Vi anbefaler å bruke ca. ett festepunkt pr. m², men all fastgjøring må gjøres i henhold til beregninger for det enkelte prosjekt.

Tekniske data

MONARFLEX® ScaffBand	Flamesafe 3,20x36m	Flamesafe 4,00x36m
Antall m ² pr. rull	115,2	144
Bruttovekt pr. m ²	158 g	158 g
Vekt pr. rull	18,2 kg	22,8 kg
Strekkestyrke, N/50mm	>630	>630
Uttrekkestyrke festepunkt, N	>500	>500
Farge	Hvit	Hvit
Brannegenskaper	EN 13501-1	EN 13501-1
Lysgjennomgang	Min. 50%	Min. 50%
Forsterkningsbånd	5	6

Emballering

Presenningene er foldet og rullet opp. Lengden på ferdige ruller er hhv. 1,7m og 2,1m for 3,2 og 4m bredde. Hver presenning er pakket i klar beskyttelsesfolie og varemerket. Det ligger 20 ruller på hver pall.

BMI Norge

Fjellhamarveien 52
1472 Fjellhamar

Kundeservice:

Tlf. 67 97 90 10

E-mail: kundeservice.no@bmigroup.com