

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
ADESOLO G / EN 13859-1 / v 2.6

Secondo il regolamento (CE) N°: 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :	ADESOLO G
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 :	ADESOLO G Data di produzione: vedere prodotto o etichetta
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante :	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Sottostrati per coperture discontinue
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5 :	ICOPAL S.A.S. / Siplast 23-25 avenue du Docteur Lannelongue F-75014 Paris
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2 :	-
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V :	3
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata :	CSTB, l'organismo notificato di certificazione di prodotto N. 0679 ha (hanno) effettuato la determinazione del prodotto tipo sulla base delle prove tipo (basate sulla campionatura realizzata dal produttore), dei calcoli relativi al tipo, dei valori ottenuti dalle tabelle o dalla documentazione descrittiva del prodotto.
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea :	-

9. Prestazione dichiarata :

Specifiche tecniche armonizzate				
EN 13859-1 : 2010				
Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Unità	Espressione dei risultati	Norme
Impermeabilità all'acqua	W1	--	--	EN 1928
Resistenza alla trazione LxT	740 x 540	N/50 mm	-10 %	EN 12311-1
Allungamento LxT	40 x 49	%	-20 %	EN 12311-1
Resistenza allo strappo L x T	220 x 310	N	-10 %	EN 12310-1
Flessibilità a bassa temperatura	-15	°C	MLV	EN 1109

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di :

Paris, 12/07/2018

Claire Racapé
Direttore sviluppo prodotti

