



Parafor Solo GS

ÉTANCHÉITÉ COMPLÉMENTAIRE SOUDÉE

- Mise en œuvre traditionnelle, au chalumeau
- Fiabilité et facilité de pose grâce au Design Profil : scarification de la bande de recouvrement et rainurage en sous-face
- Classement FIT : F5.I5.T4 : très grande résistance à la fatigue, au poinçonnement et à la température
- Autoprotection minérale offrant une bonne résistance au glissement

DESCRIPTION

Membrane d'étanchéité en bitume élastomère SBS, avec autoprotection minérale colorée.

DOMAINE D'EMPLOI

Parafor Solo GS est prévu pour tous types de bâtiments de faible ou moyenne hygrométrie quelle que soit leur destination, en travaux neufs ou en rénovation.

Ce produit d'étanchéité complémentaire s'applique en :

- ▶ climat de montagne ;
- ▶ double toiture ventilée ;
- ▶ système sarking.

MISE EN ŒUVRE

Poser la membrane Parafor Solo GS en disposant les lés parallèlement à l'égout depuis ce dernier jusqu'au faitage (pose clouée et soudée).

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

Cahier des Charges de Pose visé par ETN.

Désignation produit	Dimensions des rouleaux	Poids	Conditionnement divisible	Consommation
Parafor Solo GS	7 m x 1 m	41 kg	Palette de 24 rouleaux	1,15 m ² /m ²