



DivoFix Primer

DivoFix Primer

Primer zur Haftvermittlung und -verbesserung von DivoFix Universal Klebemasse auf saugfähigen Untergründen. Hohe Haftklebrigkeit dank glattem, dauerklebrigem Film nach Abtrocknen.

TECHNISCHE DATEN

Basis	wässrige Acrylat-Polymerdispersionen (lösemittelfrei)
Farbe	Transparent
Einsatzbereich	verschiedene mineralische Untergründe (z. B. Zement- und Gipsfaserplatten, Beton, Stein, Ziegel und Kalksandsteinmauerwerk), fasrige Untergründe von Weichfaserplatten, Holz, Holzwerkstoffen und Baustoffe allgemein
Viskosität	ca. 2800 mPa.s
Dichte	ca. 1.02 g/cm ³ (nach EN 542 bei 20°C)
Abluftzeit	ca. 14 min. (bei 20°C, 50% r.f. Auftragsmenge 150 µm-Glas)
Inhalt	1.000 gr
Auftragsmenge	ca. 100 g/m ² (je nach Untergrund)
Verarbeitungstemperatur Bauwerk und Umgebung	ab -10°C
Verarbeitungstemperatur Primer	von +5°C bis +30°C
Lagerung	Trocken und verschlossen bei +15°C bis 25°C ohne direkte Sonneneinstrahlung
Haltbarkeit	12 Monate

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Einfaches, zeitsparendes und sicheres Handling
- Dauerklebrig nach Abtrocknung, gute Wärmeklebfestigkeit, gute Wasserstandfestigkeit
- Für den Innenbereich geeignet
- Lösemittelfrei und emissionsarm EC1^{Plus}
- Reinigung der Arbeitsgeräte von frischem Primer mit Wasser möglich

Hinweise:

Der Primer wird mittels Pinsel oder Lackrolle auf die Oberfläche aufgetragen.

Stark poröse Oberflächen evtl. zweimal behandeln. Auf gleichmäßigen Auftrag achten.

Vor dem Klebstoffauftrag den Primer je nach Temperatur und Untergrund bis zur Transparenz ablüften lassen.

Das Produkt ist von geschultem Personal in Fachbetrieben einzusetzen!

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar.

BRAAS INNENDIENST

T 06104 800 1000

F 06104 800 1010

E innendienst@bmigroup.com

Braas GmbH, Frankfurter Landstraße 2 – 4, 61440 Oberursel
T +49 6171 61 014, F +49 6171 61 2300 www.braas.de