

BMI

BRAAS

**PV Standard
Photovoltaik**



PV Standard

PV Standard

EINFACH, UNIVERSELL UND SICHER

Das PV Standard-Montagesystem ist ein einfach aufgebautes, universelles und sicheres Gestellsystem für die Befestigung von PV-Modulen auf dem geneigten Dach. Das System besteht aus Aluminium-Grundschiene, Verbindern, Modulhaltern und den dazugehörigen Befestigungsmitteln, wie z. B. Modulklemmen und Schrauben. Auf dem Dach wird das System auf Modulstützen befestigt, die passend zum Dachpfannen-Modell erhältlich sind. Mit diesem Montagesystem können Modulfelder jeder gewünschten Größe realisiert werden.

SICHERHEIT DANK SYSTEMKOMPONENTEN



Modellabhängige Grundpfanne

DuroVent Premium Solar-/Kabeldurchgang

SYSTEMBESTANDTEILE



Universal-Mittelklemme für Rahmenhöhen von 32-42 mm

Set bestehend aus:


- 1 x Mittelklemme, Aluminium
- 1 x Formteil, Aluminium
- 1 x Zylinderschraube mit Innensechskant M8, Edelstahl A2
- Vierkantmutter M8x15, Edelstahl A2
- Kunststoffkäfig



Endklemme für Rahmenhöhen von 32-42 mm

Set bestehend aus:

- 1 x Mittelklemme, Aluminium
- 1 x Formteil, Aluminium
- 1 x Zylinderschraube mit Innensechskant M8, Edelstahl A2
- Vierkantmutter M8x15, Edelstahl A2
- Kunststoffkäfig



Montageschiene SolidRail Light 37

Breite: 39 mm

Höhe: 37 mm

Längen: 2,25/ 3,30/ 4,40/ 5,50 m

Gewicht: 0,85 kg/m

Material: Aluminium



Abdeckkappe für SolidRail Light für Montageschiene SolidRail Light 37

mit einfacher Klickfunktion

Material: Glasfaserverstärktes PA



Verbindung-Set für SolidRail Light

- 2 x Hammerkopfschrauben M10x30, Edelstahl A2
- 2 x Sperrzahnmuttern M10, Edelstahl A2
- Material: Aluminium



Aluminium Adapterblech M10

40x83x6 mm



Kreuzschienenverbinder-Set für SolidRail Light

Set bestehend aus:

- Kreuzverbinder, Edelstahl A2
- Hammerkopfschraube M10, Edelstahl A2
- Sperrzahnmutter M10, Edelstahl A2
- Zylinderschraube mit Unterkopfverzahnung M8, Edelstahl A2
- Einlegemutter M8, Edelstahl A2



Potentialausgleich zwischen Modul und Schiene zwischen Module und Montageschiene

DAS PV STANDARD MONTAGE-SYSTEM IST GEEIGNET FÜR MODULE DER SOLAR FABRIK

	Mono S3 HC 375 Wp	Mono S3 HC 370 WP all black
Modulbreite / mm	1038	1038
Modullänge / mm	1755	1755
Höhe / mm	35	35
Gewicht / kg	19,5	19,5

Die Montage ist in Verbindung mit Braas Modulstützen zugelassen.

BRAAS INNENDIENST

T 06104 800 1000
F 06104 800 1010
E innendienst@bmggroup.com

BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4, 61440 Oberursel
bmggroup.de