

# Ekspluatācijas īpašību deklarācija

WOLFIN GWSK 2,3 mm

## UNIKĀLAIS IZSTRĀDĀJUMA VEIDA IDENTIFIKĀCIJAS KODS

01010105151 (6)

WOLFIN GWSK 2,3mm

## PAREDZĒTĀ IZMANTOŠANA

Plastikāta un gumijas loksne jumta hidroizolācijai

## RAŽOTĀJS

BMI Flachdach GmbH  
Geisfelder iela 85-91, 96050 Bamberga  
Vācija

## AVCP SISTĒMA VAI SISTĒMAS

Sistēma 2+

## HARMONIZĒTĀ TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

EN 13956:2012

## PILNVAROTĀ IESTĀDE/-S

1213 SKZ  
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Vircburga

Augstākminētā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajam veiktspēju kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir sagatavota atbilstoši ES regulu Nr.305/2011 ar visu iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

## Ražotāja vārdā parakstījis:

Bambergā 01.01.2021.



**Christian Birck**

Centrāleiropas reģiona rīkotājdirektors

## DEKLARĒTĀ VEIKTSPĒJA

BŪTISKIE RAKSTUROJUMI	VEIKTSPĒJA
Ārējās uguns iedarbība	NPD
Ārējās uguns iedarbība	NPD
Reakcija uz uguni	<b>Klase E</b>
Reakcija uz uguni	<b>Klase E</b>
Ūdenscaurlaidība EN1928 Metode B	Izturēta
Ūdenscaurlaidība EN1928 Metode B	Izturēta
Stiepes izturība gareniski	≥ 10 N/mm <sup>2</sup>
Stiepes izturība gareniski	≥ 10 N/mm <sup>2</sup>
Stiepes izturība transversā	≥ 10 N/mm <sup>2</sup>
Stiepes izturība transversā	≥ 10 N/mm <sup>2</sup>
Pagarinājums gareniski	≥ 200 %
Pagarinājums gareniski	≥ 200 %
Pagarinājums transversā	≥ 200 %
Pagarinājums transversā	≥ 200 %
Pretestība pret sakņu iespiešanos	Izturēta
Pretestība pret sakņu iespiešanos	Izturēta
Statiskās slodzes pretestība metode A	NPD
Statiskās slodzes pretestība metode A	NPD
Statiskās slodzes pretestība metode B	≥ 20 kg
Statiskās slodzes pretestība metode B	≥ 20 kg
Statiskās slodzes pretestība metode C	NPD

Piezīme 1: Sistēmas testēšana, atsevišķa produkta veiktspēju nav iespējams noteikt

Piezīme 2: Izstrādājums nesatur bīstamas vielas  
NPD: Veiktspēja nav noteikta

