



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

PARADIENE 35 S R4 / EN 13859-1 / v 2.3

Secondo il regolamento (CF) Nº: 305/2011

Secondo il regolamento (CE) N°: 305/2011				
Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :	PARADIENE 35 S R4			
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:	PARADIENE 35 S R4			
	Data di produzione: vedere prodotto o etichetta			
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante :	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Sottostrati per coperture discontinue			
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5 :	ICOPAL S.A.S. / Siplast 23-25 avenue du Docteur Lannelongue F-75014 Paris			
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2 :	-			
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V :	3			
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata :	CSTB, l'organismo notificato di certificazione di prodotto N. 0679			
	ha (hanno) effettuato la determinazione del prodotto tipo sulla base delle prove tipo (basate sulla campionatura realizzata dal produttore), dei calcoli relativi al tipo, dei valori ottenuti dalle tabelle o dalla documentazione descrittiva del prodotto.			
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea :	-			





9. Prestazione dichiarata:

Specifiche tecniche armonizzate EN 13859-1 : 2010				
Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Unità	Espressione dei risultati	Norme
Impermeabilità all'acqua	W1			EN 1928
Resistenza alla trazione LxT	590 x 500	N/50 mm	-10 %	EN 12311-1
Allungamento LxT	40 x 45	%	-20 %	EN 12311-1
Resistenza allo strappo L x T	190 x 210	N	-10 %	EN 12310-1
Flessibilità a bassa temperatura	- 15	°C	MLV	EN 1109

Sostanze pericolose

Questo prodotto non contiene amianto o catrame derivante da carbone fossile.

In assenza di metodi di test armonizzati a livello europeo, le verifiche e le dichiarazioni sui risultati/contenuti devono essere fatte tenendo conto delle indicazioni vigenti nel paese di utilizzo.

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di :

Paris, 12/07/2018

Claire Racapé Direttore sviluppo prodotti