

CANOPIA FILTER

200 g/m² niet-geweven polyester

Product Specificatie

Artikelnummer	06380j (25 m x 1 m) 02230w (100 m x 2 m)
Rollengte	25 of 100 m
Rolbreedte	1 m of 2 m
Dikte	1,7 mm
Treksterkte	Lengte/breedte > 60%
Gewicht per rol	5 kg of 40 kg
Drainagecapaciteit	3 x 103 m/S
Breeksterkte	Lengte/breedte 100 N/5 cm
Doorlaatbaarheid	180 l/m ² /s

Toepassing

Ideaal als filter en drainage in het Canopia-systeem. Geschikt voor gebruik als architectonische afdichtingen zoals Teranap TP, onder het Géo-membraan op natuurlijke ondergrond of ruw beton. Dit product leent zich voor gebruik als scheidingslaag.

Beschrijving voor het lastenboek

Canopia Filter is een niet-geweven polyester van 200 g/m². Canopia Filter wordt zwevend geplaatst met een afdekking van 10 cm en dekt ophogingen tot de hoogte van de tuinaarde.

Tip: Monteer het Canopia Filter wanneer de tuinaarde wordt aangebracht, zo kan het membraan niet wegwaaien. Breng de tuinaarde voorzichtig aan op het membraan om te voorkomen dat het Canopia Filter beschadigd of verplaatst wordt.

Transport en opslag

De rollen moeten verticaal opgeslagen worden op een droge en vlakke ondergrond, bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C. Tijdens de opslag moet direct zonlicht vermeden worden.

BMI Belgium bv

Wijngaardveld 25
B-9300 Aalst
België
T: +32 53 72 96 62
E: info.be.icopal@bmigroup.com
bmigroup.com/be