

Nr.

N0034 .1

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Elastovill E-KV-4 S (10 m x 1 m x 4,2 mm)**

Verwendungszweck(e): Bitumenbahn für Dachabdichtung

Hersteller: BMI Austria GmbH Industriestrasse 18, 9586 Fürnitz

Austria

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+

Harmonisierte Norm: EN13707:2004 + A2:2009

Notifizierte Stelle(n): System 2+, notifizierte Stelle: 1139 WIEN-ZERT

Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Charakteristik
Beanspruchung durch Feuer von Außen	NPD
Brandverhalten	Klasse E
Wasserdichtheit	400 kPa
Zugfestigkeit (längs)	≥ 700 N/50 mm
Zugfestigkeit (quer)	≥ 700 N/50 mm
Zugdehnung (längs)	≥ 30 %
Zugdehnung (quer)	≥ 30 %
widerstand gegen Durchwurzelung	NPD
Widerstand gegen statische Belastung (Methode A)	20 kg
Widerstand gegen stoßartige Belastung (Mehode A)	800 mm
Widerstand gegen Weiterreißen	≥ 400 N
Schälwiderstand der Fügenähte	≥ 100 N
Scherwiderstand der Fügenähte	≥ 500 N
Dauerhaftigkeit: UV, Wärme und Wasser	NPD
Wärmestandfestigkeit	100 °C
Beständigkeit: Kaltbiegeverhalten nach thermischer Alterung	≤ -10 °C
Kaltbiegeverhalten OS / US	-15 °C
Gefährliche Substanzen	NPD

KLF/NPD - "No Performance determined"

Bemerkung 1: Das Produkt enthält kein Asbest oder Teer.

Bemerkung 2: Prüfungen zur Bestimmung der Produkteigenschaften nach der jeweiligen Norm müssen innerhalb eines Monats nach dem Herstellungsdatum begonnen werden. Es gelten unsere jeweils gültigen Allgemeinen Verkauf-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Michael Utvary
Country Managing Director

