

PRESTATIEVERKLARING
DoP N° 010 - 2020/01/01
Type BMI AeroDek Quadro Plus P



1. Unieke identificatiecode van het producttype :
BMI AeroDek Quadro Plus P
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4 :
Traceerbaarheid : zie product of verpakking
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald :
EN 14782:2006 metalen zelfdragende platen voor dakbedekking
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5 :
Icopal S.A.
Z.I. Hauts-Sarts
Rue de Hermée, 186
BE-4040 Herstal
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt :
Niet van toepassing
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en evaluatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in bijlage :
EN 14782:2006 AVCP Systeem 4
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt :
Productiecontrole in fabriek (FPC)
Initiële type testen
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven :
Niet van toepassing

PRESTATIEVERKLARING
DoP N° 010 - 2020/01/01
Type BMI AeroDek Quadro Plus P



9. Aangegeven prestaties :

BMI AeroDek Quadro Plus P

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseer de technische specificaties
Mechanische weerstand	* Conform	EN 14782:2006
Waterdichtheid	Waterdicht	
Dimensionale variaties	$12 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	
Vrijgeven van gereguleerde stoffen	NPD	
Weerstand tegen externe brand	$B_{\text{ROOF}}(t_1)$, $B_{\text{ROOF}}(t_2)$, $B_{\text{ROOF}}(t_3)$	
Duurzaamheid	<u>Staal</u> : 0,75 mm - EN10169 -1 - DX53D + ZM250 - EN10346 EP5/EP15. <u>Bekleding</u> : SP(PO) (nominel lagtykkelse = 120 $\mu\text{m}/\text{m}^2$)	
Reaktion på brandpåvirkning	Euroklasse E - EN 13501 -1	

* = lattenafstand $\leq 400 \text{ mm}$

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Antonio Montagnino
Operations Director

Herstal 1 januari 2020