

BMI ORMAX



Rubin 13V Savikattotiili

Rubin 13V

Ohjeet ja vihjeet helpottavat asennustyötä ja luovat edellytykset oikein asennetulle ja siten hyvin toimivalle tiilikatolle. Rubin-kattotiilen asennuksessa hyödynnetään pääosin BML:n betoni- ja savikattotiilille tarkoitettua yleisasennusohjetta poissuljettuna tässä asennusohjeessa esitettävät erikoiskohdat.

TEKNISET TIEDOT

Pituus:¹	435 mm
Leveys:	276 mm
Hyötyleveys:	n. 225 mm
Tiilen paino:	3,2 kg/kpl n. 42 kg/m ²
Ruodeväli:	330-360 mm
Menekki:	n. 13 kpl/m ²
Min. kattokaltevuus:	≥1:3 (18,4°) kevyt aluskate ≥1:4 (14°) kiinteälle alustalle asennettava aluskermi

¹ Pituus millimetreinä voi vaihdella Rubin-tiilessä ± 2 % EN 1304-standardin mukaisesti.

YLEISIÄ OHJEITA

Katon mitat on hyvä tarkastaa, jolloin vältetään työn aikaisilta hankalilta korjauksilta. Kun kattokaltevuus on alle 1:3 (18,4°) aluskatteena tulee käyttää kiinteälle alustalle asennettavaa aluskermiä (esim. BML:n Tarrapolar tai Tarralight aluskermiä) tai liimareunaista Divoroll Top Ru-aluskatetta. Katon minimikaltevuus käytettäessä Rubin-savikattotiiltä on 1:4 (14°).

Tiiliruoteet:		
Ruodekoko eri ristikkojaoilla:	Ristikkojako max k 600	Ruodekoko 25x100 mm
	Ristikkojako max k 900	Ruodekoko 50x50 tai 32x100 mm
	Ristikkojako max k 1200	Ruodekoko 50x75 mm




Lasitettu musta Rubin-savikattotiili.



RUODEJAON LASKEMINEN JA ASENTAMINEN

Ylin tiiliruode asennetaan Rubin-savikattotiilellä noin 20-40 mm päähän harjapiikistä riippuen kattokaltevuudesta. Tuuletusrimojen minimikorkeus on 22 mm.

Rubin-savikattotiilellä käytetään alaräystäällä vakiomittaa 365 mm. Tämä mitataan räystääslautojen ulkopinnasta toisen tiiliruoteen yläpintaan. Tiiliruoteet pyritään jakamaan tasan jokaisella kattolapella. Alaräystäällä tiilelle jätetään noin 40 mm ylitys, jotta vesi valuu sadevesikouruihin oikein.



ESIMERKKI

Lappeen pituus on 6000 mm (harjalta räystäälle). Ja kattokaltevuuden ollessa 25° ylin ruode tulee noin 40 mm päähän harjapiikistä joten lapemitta on 5960 mm. Jaettava lappeen mitta on 5960 mm (lapemitta) – 365 mm (vakio mitta alaräystäällä) = 5595 mm. Saatu pituus 5595 mm jaetaan suurimmalla suositellulla ruodejaolla 360 mm, jolloin saadaan 15,5 riviä eli 16 täyttä riviä. Kun 5595 mm jaetaan 16:lla, saadaan ruoteiden väliksi 350 mm (mitatuna ruoteen yläreunasta seuraavan yläreunaan).

Korotusrima eri kattokaltevuuksilla:	14-18° 18-24° >24°	Korotusrima n. 22 mm Korotusrima n. 18 mm Korotusrima n. 15 mm
Ylimmän tiiliruoteen etäisyys harjapiikistä eri kattokaltevuuksilla:	14-29° 30-45° >45°	40 mm 30 mm 20 mm


LAPPEEN LEVEYDEN MITOITUS

Kattotiilien asennuksessa tulisi katon leveydessä pyrkiä hyötyleveyden mukaisiin kerrannaisiin. Esim. Rubin-kattotiilien hyötyleveys on 225 mm, ja kun katon leveys on 18000 mm, pystysuuntaisten tiilirivien määrä saadaan jakamalla 18000 mm 225:llä eli 80 pystyriviä. Päätytiiliä käytettäessä lappeen leveyden mitoitus tehdään oheisen kuvan mukaisesti.

Varsinkin päätytiiliä käytettäessä suosittelemme, että päätyräystästä tehdään valmiiksi vasta kun kattotiilet ovat tontilla, jolloin alimmainen tiilirivi voidaan asentaa ja tarkistaa vaakasuuntainen etenemä.

Ohjeellinen vaakasuuntainen tiilijako, tarkistettava työmaalla:

Päätytiilellä:



Tuplapäätytiilellä:



LAPETIILIEN ASENNUS

Asennus aloitetaan katon oikeasta alareunasta. Kattotiilien eri tuotanto erissä saattaa esiintyä vähäisiä sävyeroja. Mahdollisten sävyerojen tasaamiseksi tiilet suositellaan asennettavan vuorotellen eri tiililavoilta.

LAPETIILIEN KIINNITYS


Ala- ja päätyräystäiden reunimmaiseta lapetiilirivit kiinnitetään latomisen yhteydessä klipseillä tiilen vasemman reunan vesilukkourasta. Taitteiden ja läpivientien ympärillä olevat tiilet kiinnitetään klipsillä tai leikatun tiilen kiinnikkeellä sekä kiviliimalla. Harjatiilet kiinnitetään alumiinisilla harjatiilien kiinnitysklipseillä. Jos katon kaltevuus on yli 45°, joka kuudes tiili kiinnitetään niin että kiinnitettyjen tiilien rivit kulkevat viistosuuntaan. Kaltevuuden lisäksi tiilikaton kiinnittämisessä on huomioitava esim. rakennuksen sijainnista johtuvat poikkeukselliset tuuliolosuhteet.

KATTOTURVATUOTTEIDEN ASENTAMINEN

Käytä Rubin-tiilellä vain siihen tarkoitettuja kattoturvatuotteita ja asennus tulee suorittaa tiilen ladontatyön yhteydessä! Asenna lumiesteitä ja kattosiltaa varten apuruoteet. Apuruoteen paikka on tiiliruoteen yläreunasta mitattuna apuruoteen yläreunaan 165 mm. Käytettäessä 50x50 mm tiiliruodetta on apuruoteen koko 50x100 mm. Kiinnitä kiinnityspuu huolellisesti, vähintään 2 kpl 6x120 mm puuruuvia/kiinnityskohta. Kiinnitä lumiestekiinnikkeet ja kattosillankannakkeet kiinni niiden mukana tulevilla patteriruuveilla. Muista ruuvata ruuvit kiinni älä lyö niitä vasaralla kiinni!

Lumiesteitä, kattosillakannattimia ja tikasaskelmia asennettaessa on muistettava tehdä tiilen alareunan vesilukkoon tuotteen paksuuden ja leveyden vaatima kolo, tämä suositellaan tiivistämään kiviliimalla tai tiivistysmassalla. Näin varmistetaan että kattoturvatuotteen yläpuolella oleva tiili ei rikkoudu. Lumiesteiden kannakeväli on max. k/k 750 mm ja kattosillankannakkeiden max. etäisyys k/k 1050 mm.

Katso tarkemmat mitoitusohjeet Vesikaton turvaruusteet RT 85-10708 oppaasta. Oikein mitoitetuista kattoturvatuotteista vastaa aina kohteen pääsuunnittelija.




HUOM! KIINNITÄ SEURAAVIIN SEIKKOIHIN HUOMIOTA

Katolla liikuttaessa tulee astua oikealla olevan kuvan osoittamaan kohtaan.

Asiakirjan nimi:	Tarkistusnro:	Voimassaolon alkamispäivä:
Rubin asennusohje	BMI 2.0	01/2020
Tekijä:	JIH	
Hyväksyjä:	BPO	

Pidätämme oikeuden asennusohjetta ja tuotevalikoimaa koskeviin muutoksiin.





BMI Suomi

Läntinen teollisuuskatu 10

02920 Espoo

Puhelin: 09 2533 7200

Sähköposti: katot@bmigroup.com

bmigroup.com/fi