

Produktinformation

Hygrodicht – Acryl doppelseitig

Doppelseitiges Polyester-Acrylat-Klebeband zum luftdichten Verkleben

Produktbeschreibung:

Das Klebeband Hygrodicht-Acryl doppelseitig besteht aus einem PE-Träger mit beidseitigem Acrylkleber von extrem hoher Klebkraft und überragender Altersbeständigkeit. Der Kleber ist lösungsmittel- und harzfrei. Die herausragenden Eigenschaften von Acrylklebern liegen in der hohen Alterungs- und Temperaturbeständigkeit und weitgehender Unempfindlichkeit gegen UV-Strahlung und Oxidation.

Anwendung:

Hygrodicht-Acryl doppelseitig wird eingesetzt zum luftdichten Verkleben von Polyethylenfolien, Baufolien sowie sonstigen Materialien mit glatter Oberfläche im Hochbau gemäß ÖNORM B 8110-2. Hygrodicht-Acryl doppelseitig haftet gut auf Metall, Kunststoff, Glas und anderen glatten Oberflächen. Der Untergrund muss trocken, glatt, staub und fettfrei sein. Das Klebeband ist mit Trennpapier auf sich selbst aufgewickelt. Es ist eine sorgfältige Verklebung von Anbeginn der Arbeiten notwendig.

Technische Daten:

Träger	PE-Folie	
Klebstoff	Polyacrylat	
Dicke (gesamt)	0,15	mm
Reißfestigkeit	35	N/25 mm
Klebkraft gegen LDPE	25	N/25 mm
Trennlage	Silikonpapier	
Anfassklebrigkeit	hoch	
Temperaturbeständigkeit	-30 bis +80	°C
Verarbeitungstemperatur	> - 10 (kondensatfrei)	°C
Farbe	transparent	
Breite x Länge	50 mm x 25 m	
Verpackung	24 Rollen / Karton (600 lfm), mit Trennpapier aufgewickelt.	

Lagerung:

Das Hygrodicht-Acryl-Klebeband ist kühl und trocken zu lagern und vor UV-Einwirkung zu schützen.