# AeroDek
# Quadro Plus S



BMI MONIER

**Élément en acier galvanisé ZM250 avec finition lisse en poudre à granulométrie ultrafine**


**Isolation phonique renforcée**

monier.fr

# Quadro Plus S




GARANTIE 30 ANS



**Composition de la tuile Quadro Plus S**

- Revêtement polyester Qualicoat II
- Revêtement epoxy double face
- Galvanisation à chaud ZM250 g/m²
- Ame en acier
- Patch acoustique SONIT®BMH40

| PENTES ADMISSIBLES (RAMPANT MAX : 12 M) | |
|---|---|
| Pente minimale<br>(Zone 1, site protégé/normal avec écran) | 45% / 24°23' |

| DIMENSIONS | |
|---|---|
| Cotes hors tout - (l x h) | 1306 mm x 419 mm |
| Cotes utiles - (l x h) | 1250 mm x 399 mm |
| Quantité / m² | 0,5 m²/élément (2 éléments/m²) |
| Épaisseur de l'acier | 0,75 mm |
| Protection de l'acier | ZM250 g/m² |

| POIDS | |
|---|---|
| Poids par élément | 4,1 kg |
| Poids au m² | 8,2 kg |

| FIXATIONS | |
|---|---|
| Fixation | Fixation BMI AeroDek recommandée |
| Fixation / m² | 8 /m² (4/élément) |

| LATTAGE | |
|---|---|
| Pureau (bas à bas de liteau) | 399 mm |
| Mètre linéaire de liteau/m² | 2,6 ml |
| Section de liteaux mini<br>selon entraxe des supports | Entraxe maxi<br>Contrelattes/Supports |
| 27 mm x 40 mm (h x l) | 600 mm |
| 37 mm x 37 mm (h x l) | 900 mm |
| 50 mm x 30 mm (h x l) | 1200 mm |

| POSITIONNEMENT DU LITEAU INTERMÉDIAIRE | |
|---|---|
| 27 mm x 40 mm (h x l) | 140 mm |
| 37 mm x 37 mm (h x l) | 143 mm |
| 50 mm x 30 mm (h x l) | 150 mm |
| 50 mm x 50 mm (h x l) | 130 mm |

| CONDITIONNEMENT | |
|---|---|
| Éléments par palette | 160 éléments |


| MISE EN ŒUVRE |
|---|
| Pose à joints croisés,de haut en bas et de gauche à droite |

**Couleurs**



Gris mat (31)

**Patch acoustique placé à l'arrière de la tuile Quadro Plus S**




Monier SAS
23-25 avenue du docteur Lannelongue
75014 Paris
Tél. : 0821 01 00 00 (Service 0,12 € /min + prix d'un appel)
Fax : 0821 08 68 00
E-mail : cdes.aerodek@bmigroup.com

Les conditions d'impression ne permettent pas une reproduction fidèle des coloris - 11-2020