

DoP N°: 060-1280

Julkaisupäivä: 2020-06-29

Versio: 2

Suoritustasoilmoitus - DoP



Neuvoston asetus (EU) N° 305/2011;

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Tuotetyypin yksilöllinen tunniste | FlexiSteel Light (060-1280) |
| 2. | Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: | Eränumero – Tarkasta tuotteen pakkaus |
| 3. | Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: | Epäjatkovien katteiden aluskate |
| 4. | Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: | Icopal AB Hyllie Boulevard 39 215 37 Malmö Sverige |
| 5. | Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: | Ei ole merkitystä |
| 6. | Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: | Järjestelmä 3 |
| 7. | Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta: | Ei ole merkitystä |
| 8. | Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: | Ei ole merkitystä |

Suoritusasoilmoitus - DoP

9. Ilmoitetut suoritusastot


| PERUSOMINAISUUDET | SUORITUSTASO | YKSIKKÖ | YHDENMUKAISTETUT MENETELMÄT |
|--|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Palokäyttäytyminen | Luokka E | - | EN 13859-1:2014 |
| Vesitiiviyys | W1 | - | |
| Vetolujuus pitkittäinen/poikittainen | 600 / 500 ± 100 | N/50 mm % | |
| Vetolujuus pitkittäinen/poikittainen | 45 / 50 ± 10 | | |
| Naulanvarren repäisylujuus pitkittäinen/poikittainen | 275 / 275 ± 50 | N | |
| Kylmätaivutettavuus | ≤ -20 | °C | |
| Vanhennuksen jälkeen: Vesitiiviyys Vetolujuus pitkittäinen/poikittainen Venymä pitkittäinen/poikittainen | W1 600 / 500 ± 100 45 / 50 ± 10 | - N/50 mm % | |
| Vaarallisten aineiden pitoisuus* | Täyttää | - | |

*1 Tuote ei sisällä vaarallisia aineita Ruotsin lainsäädännön mukaan

10. Ilmoitus

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Marko Väänänen
Maajohtaja
Espoo 08.09.2020